

ARTICOLO	CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO
PTX-30TK	PTX30TK	Barriera a raggi infrarossi a doppio fascio, portata m 30 in esterno, m 60 in interno.	279,00
PTX-60TK	PTX60TK	Barriera a raggi infrarossi a doppio fascio, portata m 60 in esterno, m 120 in interno.	299,00
PTX-100TK	PTX100TK	Barriera a raggi infrarossi a doppio fascio, portata m 100 in esterno, m 200 in interno.	383,00
PTX-20TE	PTX20TE	Barriera a raggi infrarossi a doppio fascio sincronizzato, codifica a 4 frequenze, portata m 20 in esterno, m 40 in interno.	453,00
PTX-40TE	PTX40TE	Barriera a raggi infrarossi a doppio fascio sincronizzato, codifica a 4 frequenze, portata m 40 in esterno, m 80 in interno.	478,00
PTX-60TE	PTX60TE	Barriera a raggi infrarossi a doppio fascio sincronizzato, codifica a 4 frequenze, portata m 60 in esterno, m 120 in interno.	491,00
PTX-100ST	PTX100ST	Barriera a raggi infrarossi a doppio fascio incrociato per interno/esterno, portata m 100 in esterno, m 200 in interno.	540,00
PTX-50F	PTX50F	Barriera a raggi infrarossi Quad incrociati, portata m 50 in esterno, m 100 in interno.	665,00
PTX-100F	PTX100F	Barriera a raggi infrarossi Quad incrociati, portata m 100 in esterno, m 200 in interno.	698,00
PTX-200F	PTX200F	Barriera a raggi infrarossi Quad incrociati, portata m 200 in esterno, m 400 in interno.	727,00
PTX-IN-50HF	PTXIN50	Barriera a raggi infrarossi Quad incrociati sincronizzati e codificati, portata m 50 in esterno, m 100 in interno.	756,00
PTX-IN-100HF	PTXIN100	Barriera a raggi infrarossi Quad incrociati sincronizzati e codificati, portata m 100 in esterno, m 200 in interno.	781,00
PTX-IN-200HF	PTXIN200	Barriera a raggi infrarossi Quad incrociati sincronizzati e codificati, portata m 200 in esterno, m 400 in interno.	800,00
PTX-IN-100AT	PTXIN100AT	Barriera antitrascinamento a raggi infrarossi Quad incrociati e codificati, portata m 100 in esterno, m 200 in interno.	1050,00
PTX-IN-75SW	PTXIN75S	Barriera a raggi infrarossi Quad incrociati e codificati, basso assorbimento per utilizzo con sistemi senza fili, portata m 75 in esterno.	868,00
PTX-BA6SL	PTXBA6SL	Gruppo alimentatore e pannello a energia solare per barriera PTX-IN-75SW.	1040,00
PTX-COM-IN50HF	PTXCM50	Barriera a doppia tecnologia microonde e raggi infrarossi Quad codificati, portata m 50 in esterno. Frequenza microonda 24.19 GHz.	1870,00

PTX-COM-IN-50HF/L	PTXCM51	Barriera a doppia tecnologia microonde e raggi infrarossi Quad codificati, portata m 50 in esterno. Frequenza microonda 24.11 GHz.	1870,00
PTX-MW50H	PTXMW50H	Barriera a microonde, portata m 50 in esterno. Frequenza 24.19 GHz.	780,00
PTX-MW50L	PTXMW50L	Barriera a microonde, portata m 50 in esterno. Frequenza 24.11 GHz.	780,00
6100	HE6100	Colonna cilindrica elegante e compatta, in estruso di alluminio anodizzato e schermo in policarbonato, colore nero, per alloggiare più gruppi ottici. Permette l'orientamento di ogni gruppo ottico su un arco di 180°. Predisposta per alloggiare sulla sommità un corpo illuminante da esterno dei principali costruttori di lampade. Altezza m 1.00.	156,00
6150	HE6150	Colonna come 6100, altezza m 1.50	206,00
6200	HE6200	Colonna come 6100, altezza m 2.00	260,00
6250	HE6250	Colonna come 6100, altezza m 2.50	312,00
6300	HE6300	Colonna come 6100, altezza m 3.00	362,00
BC-6000	HE60BC	Basamento in acciaio	142,00
FP-6000	HE60FP	Kit per fissaggio a parete	110,00
AP-OX/6000	HE60AOX	Supporto fissaggio barriere serie PTX-30TK/60TK/100TK e PTX-20TE/40TE/60TE	14,00
KTX2-6000	HE60TX2	Kit per fissaggio barriere PTX-50F/100F/200F, PTX-IN-50HF/100HF/200HF e PTX-IN-100AT	14,00
KTX1-6000	HE60TX1	Kit per fissaggio barriere PTX-MW50/100	12,00
H-6000	HE6000H	Riscaldatore e termostato	54,00
STR-6000	HE60STR	Trasformatore 230Vc.a./16V.c.a.	32,00
AL-6000	HE60AL	Alimentatore 230Vc.a./24Vc.a.-12Vc.c.	135,00
SL-6000	HE60SL	Adattatore per lampada da esterno da applicare sulla sommità della colonna	8,50
G400-6000	HE60G40	Globo per lampade, in policarbonato trasparente, Ø mm 400	107,00
G500-6000	HE60G50	Globo per lampade, in policarbonato trasparente, Ø mm 500	167,00
BPP-6000	HE60BPP	Base portalampade in plastica, per lampade attacco E27, con attacco Ø mm 60, colore nero	38,00
BPA-6000	HE60BPA	Base portalampade in alluminio, per lampade attacco E27, con attacco Ø mm 60, colore nero	105,00
4498/1	HE44981	Colonna semicilindrica di linea elegante e moderna, con costruzione robusta e funzionale in estruso di alluminio anodizzato e schermo in policarbonato, colore nero. Permette di alloggiare più gruppi ottici, e permette l'orientamento di ogni gruppo ottico su un arco di 180°. Altezza m 1.00.	221,00
4498/1.5	HE44985	Colonna semicilindrica come 4498/1, altezza	275,00
4498	HE4498	Colonna semicilindrica come 4498/1, altezza	336,00

4498/2.5	HE44987	Colonna semicilindrica come 4498/1, altezza m 2.50	426,00
4498/3	HE44983	Colonna semicilindrica come 4498/1, altezza m 3.00	475,00
BC-4498	HZF4498	Basamento per colonne 4498	168,00
SC-4400	HZS4400	Supporto per fissaggio a parete colonne 4498	18,00
4498A	HE4498A	Kit antiapertura per colonne serie 4498 / 4598	8,50
4498T	HE4498T	Kit comando termostato per colonne serie 4498/4598	25,00
4498H	HE4498H	Riscaldatore per colonne serie 4498 e 4598, comandato da 4498T	24,00
4418	HE44/18	Trasformatore 230/18Vc.a. per riscaldatore	112,00
4498AC	HE4498AC	Kit antiscavalamento per colonne serie 4498	50,00
AP-OX/4498	HE44AOX	Supporto per fissaggio barriere PTX- 30TK/60TK/100TK, PTX-20TE/40TE/60TE	14,00
KTX1	HE44TX1	Kit per fissaggio barriere PTX-MW50/100	12,00
KTX2	HE44TX2	Kit per fissaggio barriere PTX-50F/100F/200F, PTX-IN-50HF/100HF/200HF e PTX-IN-100AT	14,00
4598/1	HE45981	Colonna semicilindrica bifacciale (360°), altezza m 1.00	402,00
4598/1.5	HE45985	Colonna semicilindrica bifacciale (360°), altezza m 1.50	525,00
4598	HE4598	Colonna semicilindrica bifacciale (360°), altezza m 2.00	645,00
4598/2.5	HE45987	Colonna semicilindrica bifacciale (360°), altezza m 2.50	827,00
4598/3	HE45983	Colonna semicilindrica bifacciale (360°), altezza m 3.00	940,00
BC-4598	HZF4598	Basamento per colonne 4598, LxAxP mm 400x420x400, completo di viti e bulloni	180,00
4498A	HE4498A	Kit antiapertura per colonne serie 4498/4598	8,50
4598AC	HE4598AC	Kit antiscavalamento per colonne serie 4598	75,00
4498T	HE4498T	Kit comando termostato per colonne serie 4498/4598	25,00
4498H	HE4498M	Riscaldatore per colonne serie 4498/4598, comandato da 4498T	24,00
4418	HE44/18	Trasformatore 230/18Vc.a. per riscaldatore 4498H	112,00
PTX-MS12TE	PTXMS12T	Rivelatore passivo di infrarossi a doppia zona (immune agli animali domestici). Portata m 12x12 in esterno.	256,00
PTX-MS12FE	PTXMS12F	Doppio rivelatore passivo di infrarossi a doppia zona (immune agli animali domestici). Portata m 12x24 in esterno.	410,00
PTX-TX114R	PTX114R	Rivelatore passivo di infrarossi a basso assorbimento a doppia zona. Portata m 12x12 in esterno.	360,00

PTX-TX114TR	PTX114TR	Rivelatore passivo di infrarossi a basso assorbimento a doppia zona. Portata m 12x12 in esterno.	535,00
PTX-TX114FR	PTX114FR	Doppio rivelatore passivo di infrarossi a basso assorbimento a doppia zona. Portata m 12x24 in esterno.	635,00
PTX-PVW12TE	PTXPVW12	Rivelatore passivo di infrarossi con messaggi registrabili. Portata m 12x12 in esterno.	520,00
PTX-PA15WE	PTXPA15W	Rivelatore passivo di infrarossi per esterno, portata m 15x15.	396,00
PTX-PA30NE	PTXPA30N	Rivelatore passivo di infrarossi per esterno, lunga portata m 30.	396,00
PTX-MS100E	PTXMS100	Rivelatore passivo di infrarossi a copertura multipla, ad ampio angolo, lunga portata, tenda verticale e spot.	220,00
PTX-PIR30WE	PTXPIR30	Rivelatore passivo di infrarossi a lunga portata. Portata fino a m 30.	1155,00
PTX-PIR50NE	PTXPIR50	Rivelatore passivo di infrarossi a lunga portata. Portata fino a m 50.	1155,00
PTX-PR1B	PTXPR1	Barriera a raggi infrarossi a riflessione diretta, senza catarinfrangente, portata in interno m 1.	126,00
PTX-PR5B	PTXPR5	Barriera a raggi infrarossi a riflessione. Portata in interno m 5. Funzionamento a riflessione, fascio singolo per uso in interno a breve distanza.	146,00
PTX-PR10B	PTXPR10	Barriera a raggi infrarossi a riflessione con catarinfrangente. Portata in interno m 10. Funzionamento a riflessione, fascio singolo per uso in interno a breve distanza.	275,00
PTX-PR11BE	PTXPR11	Barriera a raggi infrarossi a riflessione per esterno con catarinfrangente. Portata in esterno m 11, in interno m 15. Funzionamento a riflessione, fascio singolo per uso in esterno/interno.	399,00
PB-10NS	PTXPB10	Barriera miniatura a fascio infrarosso singolo. Portata in interno m 10. Funzionamento a riflessione, per uso in interno.	218,00
PB-10TNS	PTXPB10T	Barriera miniatura a fascio infrarosso doppio. Portata in interno m 10. Funzionamento a riflessione, per uso in interno. Funzionamento AND/OR.	335,00
PBS-15T	PTX15T	Barriera a raggi infrarossi a doppio fascio con avvitare acustico e luminoso incorporato. Portata m 15.	726,00
PA-450	PTXPA45	Rivelatore passivo di infrarossi per interno. Portata m 11x14.5.	55,00
PA-450PI	PTXPA45I	Rivelatore come PA-450 per interno, con immunità agli animali domestici.	55,00
PA-460	PTXPA460	Rivelatore passivo di infrarossi. Portata m 16.5 fascio stretto.	55,00

PA-6805E	PTXPA65E	Rivelatore passivo di infrarossi da soffitto, copertura spot Ø m 4, altezza massima di fissaggio m 5.	129,00
PA-6810E	PTXPA61E	Rivelatore passivo di infrarossi da soffitto, copertura su 360° Ø m 15.2, altezza massima di fissaggio m 4.9.	129,00
PA-6812E	PTXPA681	Rivelatore passivo di infrarossi da soffitto, protezione ad ampio angolo, portata m 12.	119,00
PA-6820E	PTXPA682	Rivelatore passivo di infrarossi da soffitto, protezione verticale a tenda, portata m 20.	119,00
BP-150AE	PTXBP150	Base anti-mascheramento per rivelatori da	182,00
PS-520B	PTXPS52B	Sensore ad infrarossi passivi per porte automatiche. Colore bianco.	180,00
FS-5000E	PTXFS50	Rivelatore di fiamma per interno/esterno, portata m 10	802,54
XP-43SL	APX43SL	Rivelatore PIR apertura 90° portata m 12 x 17, immunità agli animali fino a kg 45. Esclusiva funzione "Security Light™": una luce bianca generata da un LED ad alta intensità e controllata da un sensore crepuscolare, fornisce un'illuminazione di sicurezza regolabile, in condizioni di completa oscurità.	77,00
XP-3PI	APX3PI	Rivelatore PIR apertura 90° portata m 12 x 17, alta immunità agli animali fino a kg 45.	45,00
XP-40LL	APX40L	Lente opzionale lunga portata m 30 x 2.4 per rivelatori XP-43SL, XP-3PI e XC-1XTe.	3,90
XP-WM	APXP-WM	Squadretta a snodo per rivelatori XP-43SL, XP-3PI e XC-1XTe.	7,30
APX101	APAPX10	Rivelatore PIR da soffitto con ottica a specchio, portata m 12 x 14, immunità agli animali fino a kg 15. Funzione di alta sicurezza e memoria allarme.	89,00
APX201	APAPX20	Rivelatore PIR da soffitto con ottica a specchio, lunga portata m 20 x 2, immunità agli animali fino a kg 15. Funzione di alta sicurezza e memoria allarme.	89,00
CMC-BRT	APCMBRT	Base per fissaggio a soffitto dei rivelatori APX101 e APX201.	16,50
XC-1XTE	APXC1XT	Rivelatore a doppia tecnologia per esterno, portata m 12 x 17.	160,00
XP-40LL	APX40L	Lente opzionale lunga portata m 24 x 2.4, per rivelatori XP-43SL, XP-3PI e XC-1XTe.	3,90
XP-WM	APXP-WM	Squadretta a snodo per rivelatori XP-43SL, XP-3PI e XC-1XTe	7,30
DC1561WG	AP151W	Contatto sub-miniatura N.C. portata mm 25, 2 conduttori da 0.32 mm ² lunghezza mm 450, uscita cavi longitudinale, fissaggio con 2 viti e autoadesivo. Colore bianco.	2,45
DC1561WG/M	AP151WM	Contatto sub-miniatura come sopra, colore marrone.	2,45

DC1551WG	AP155W	Contatto miniatura N.C. portata mm 25, 2 conduttori da 0.32 mm ² lunghezza mm 450, uscita cavi longitudinale, fissaggio con 2 viti e autoadesivo. Colore bianco.	2,85
DC1551WG/M	AP155WM	Contatto miniatura come sopra, colore marrone.	2,85
DC1551HS	AP155H	ALTA SICUREZZA - Contatto miniatura ad alta sicurezza, 2 contatti N.C. e manomissione, 4 conduttori da mm ² 0.32, lunghezza m1.80, portata da mm10 a 22. Dimensioni come DC1551WG. Colore bianco.	10,50
DC1581WG	AP1581W	Contatto miniatura N.C. portata mm 25, 2 conduttori da 0.32 mm ² , lunghezza m 1.80, uscita cavi longitudinale, fissaggio con 2 chiodi a spillo. Colore bianco.	3,85
DC2531WG	AP253W	Contatto N.C. portata mm 25, terminali a vite, copritherminali e distanziali forniti a corredo, fissaggio con 2 viti e autoadesivo. Colore bianco.	3,85
DC2531WG/M	AP253WM	Contatto come sopra, colore marrone.	3,85
DC2541WG	AP254W	Contatto N.C. portata mm 31, terminali a vite nascosti, fissaggio con 2 viti e autoadesivo. Colore bianco.	3,10
DC2541WG/M	AP254WM	Contatto come sopra, colore marrone.	3,10
DC2541HS	AP254H	ALTA SICUREZZA - 2 contatti N.C. e manomissione ad alta sicurezza, 4 conduttori da 0.32 mm ² , lunghezza m 1.80, uscita cavi centrale, portata da mm 11 a 22. Dimensioni come DC2541WG. Colore bianco.	10,50
PS1523WG	AP152W	Contatto N.C. portata mm 25, terminali a vite nascosti, fissaggio con 2 viti e autoadesivo. Colore bianco.	2,75
PS1523WG/M	AP152WM	Contatto come sopra, colore marrone.	2,75
PS1523HS	AP152H	ALTA SICUREZZA - 2 contatti N.C. e manomissione, 4 conduttori da 0.32 mm ² , lunghezza m 1.80, uscita cavi centrale, portata da mm 11 a 22. Dimensioni come PS1523WG. Colore bianco.	10,50
PS1525	AP1525	Contatto di scambio portata mm 15, terminali a vite nascosti, fissaggio con 2 viti e autoadesivo. Colore bianco.	4,20
PS1525/M	AP1525M	Contatto come sopra, colore marrone.	4,20
PS1541WG	AP154W	Contatto N.C. portata mm 25, 2 conduttori da 0.32 mm ² lunghezza mm 600, uscita cavi centrale, fissaggio nascosto. Colore bianco.	2,75
PS1541WG/M	AP154WM	Contatto come sopra, colore marrone.	2,75

PS1561	AP156W	Contatto N.C. lunga portata mm 50, terminali a vite, fissaggio nascosto. Colore bianco.	6,60
PS1561/M	AP156WM	Contatto come sopra, colore marrone.	6,60
DC1651WG	AP1651	Contatto N.C. Ø mm 9.5 portata mm 22, 2 conduttori da 0.32 mm ² lunghezza mm 450, fissaggio a pressione. Colore bianco.	2,65
DC1651WG/M	AP1651M	Contatto come sopra, colore marrone.	2,65
PS1622	AP1622	Contatto di scambio Ø mm 9.5 portata mm 12, 3 conduttori da 0.32 mm ² lunghezza mm 450, fissaggio a pressione. Colore bianco.	7,80
PS1622/M	AP1622M	Contatto come sopra, colore marrone.	7,80
DC1671	AP1671	Contatto N.C. Ø mm 9.5 con magnete ad anello, portata mm 15, fissaggio pressione, 2 conduttori da 0.32 mm ² lunghezza mm 450. Colore bianco.	2,45
DC1814	AP1814	Contatto N.C. Ø mm 19, magnete Ø mm 9.5 , portata mm 15, 2 conduttori da 0.32 mm ² lunghezza mm 300, fissaggio a pressione. Colore bianco.	3,95
DC1814/M	AP1814M	Contatto come sopra, colore marrone.	3,95
DC1813	AP1813	Contatto N.C. Ø mm 19, magnete Ø mm 19, portata mm 25, 2 conduttori da 0.32 mm ² lunghezza mm 300, fissaggio a pressione. Colore bianco.	5,10
DC1813/M	AP1813M	Contatto come sopra, colore marrone.	5,10
PS2023	AP2023	Contatto N.C. portata mm 75, cavo spiralizzato inox con 2 conduttori da 0.32 mm ² lunghezza mm 680 con uscita longitudinale, fissaggio con 2 viti a pavimento. Fornito con squadretta di fissaggio e magnete regolabile.	20,50
PS2023 HS	AP202H	ALTA SICUREZZA - Contatto ad alta sicurezza uscite N.C. e manomissione, portata da mm 25 a 55, cavo spiralizzato inox con 4 conduttori da 0.32 mm ² lunghezza mm 680 con uscita longitudinale, fissaggio con 2 viti a pavimento. Fornito con squadretta regolabile di fissaggio e magnete.	48,00

PRT-CTRL	ICCTRL	Unità Centrale PRT-CTRL a 16 zone espandibili a 2.064* con moduli di espansione su rete LAN RS-485. Interfaccia TCP/IP a bordo. Possibilità di suddividere l'impianto in 250* aree indipendenti, memoria 40.000** eventi, 100.000** codici utente, 2.052* uscite programmabili per eventi, zone personalizzabili. Integrazione con controllo accessi e funzionalità di automazione edifici. Due uscite sirena supervisionate, orologio con batteria tampone. Combinatore telefonico digitale incorporato e modem per la telegestione. Possibilità di collegare fino a 128 moduli di qualsiasi tipo sulla rete RS-485 (comprese le tastiere), in qualsiasi combinazione. Alimentatore "switching" 1.7A. Richiede trasformatore. Armadio metallico mm 335 x 410 x 95. * Dipende dal profilo scelto ** Con la massima espansione di memoria.	1500,00
PRT-CTRL-PCB	ICCTRLB	Unità Centrale come sopra, fornita senza trasformatore e senza armadio metallico.	1300,00
PRT-KLCD	ICKLCD	Tastiera con visualizzatore alfanumerico LCD, 2 righe di 16 caratteri, sportello verticale di protezione dei tasti, possibilità di regolazione della luminosità e del contrasto. Funzione di risparmio energetico. 4 ingressi di zona e 1 uscita programmabile (50mA).	475,00
ELT-KLCD	ICKLELT	Tastiera come PRT-KLCD specifica per uso nella configurazione Condominio. Funzionalità indipendente (Stand-Alone) con 8 codici utente, 4 ingressi zona e 1 uscita programmabile.	440,00
PRT-ZX16	ICZX16	Modulo espansione 16 zone cablate 2 uscite sirena e 2 uscite programmabili. Alimentatore a bordo 1.7A. Richiede trasformatore. Armadio metallico mm 280 x 280 x 76.	930,00
PRT-ZX16-PCB	ICZX16B	Modulo espansione zone come sopra, fornito senza armadio metallico.	750,00
PRT-ZXS16	ICZX16S	Modulo espansione 16 zone cablate. Alimentato dal BUS RS-485. Armadio	660,00
PRT-ZXS16-PCB	ICZX16SB	Modulo espansione zone come sopra, fornito senza armadio metallico.	475,00
PRT-PX16	ICPX16	Modulo 16 uscite relè (contatto di scambio 12A 277Vc.a.) programmabili. Alimentatore a bordo 1.7A. Richiede trasformatore . Da utilizzare anche per controllo ascensori. Armadio metallico mm 280 x 280 x 76.	1400,00

PRT-PX16-PCB	ICPX16B	Modulo espansione uscite come sopra, fornito senza armadio metallico.	1220,00
PRT-PXS16	ICPX16S	Modulo 16 uscite logiche (50mA) programmabili. Armadio metallico 280 x 280 x 76.	720,00
PRT-PXS16-PCB	ICPX15B	Modulo espansione uscite come sopra, fornito senza armadio metallico.	540,00
PRT-PX16-DRI	ICPXDR1	Modulo circuito opzionale da collegare al modulo PRT-PX16 o PRT-PX16-PCB quando impiegato per controllo ascensori, per monitorare la destinazione al solo piano prestabilito e prescelto dall'utente.	1170,00
PRT-RDI2	ICRDI2	Modulo espansione per 2 porte (fino a 4 lettori), e 8 zone cablate con memoria integrata. Alimentatore a bordo 1.7A. Richiede trasformatore. Memoria 4000 eventi. Armadio metallico mm 410 x 335 x 9.	1250,00
PRT-RDI2-PCB	ICRDI2B	Modulo espansione come sopra, fornito senza armadio metallico.	1100,00
PRT-RDM2	ICRDM2	Modulo espansione per 2 porte (fino a 4 lettori) e 6 zone cablate. Armadio metallico	870,00
PRT-RDM2-PCB	ICRDM2B	Modulo espansione come sopra, fornito senza armadio metallico.	690,00
PRT-RDE2	ICRDE2	Modulo espansione per 2 porte (fino a 4 lettori), e 8 zone cablate. Interfaccia TCP-IP a bordo. Alimentatore e bordo 1.7A. Richiede trasformatore. Memoria 4000 eventi. Armadio metallico mm 410 x 335 x 9.	1600,00
PRT-RDE2-PCB	ICRDE2B	Modulo espansione come sopra, fornito senza armadio metallico.	1420,00
PRT-COMMS	ICCOMMS	Interfaccia di comunicazione, 2 porte seriali. Velocità di comunicazione configurabile da 150 baud a 38,4 Kbaud. Collegamento diretto al connettore di espansione dell'Unità Centrale PRT-CTRL (massimo 2 interfacce PRT-COMMS per controllo).	890,00
ACC-485	ICAC485	Interfaccia di collegamento diretto, permette di collegare il PC direttamente all'Unità Centrale (convertitore RS-485/RS-232). Utile per aggiornare velocemente il firmware di tutti i moduli.	340,00
TF40/16	TFP40VA	Trasformatore 230/16Vc.a. 40VA, in esecuzione aperta, con cavallotto di fissaggio in lamiera zincata e morsettiera con fusibile e portafusibile.	20,00
PRX-NPROX	ICNPROX	Mini lettore di prossimità ICT 125 Khz (legge schede: HID di ogni formato, Position Technology, ICT). Colore nero.	225,00
PRX-NPROX-WH	ICNPRWH	Come PRX-NPROX. Colore bianco.	235,00
PRX-CLAM	ICCLAM	Scheda standard di prossimità 125 Khz.	5,70

PRX-TAG	ICTAG	Scheda di prossimità tipo portachiavi 125 Khz.	8,70
PRX-ISO	ICISO	Scheda ISO di prossimità predisposta per inserimento foto.	10,60
PRT-SMGT-STD	ICS-STD	Software standard di gestione per Sistema Protégé. Architettura Server/Client. Gestione sito singolo. Gestione di un singolo controllore. Fornito con una sola licenza Client. Comunicazione TCP/IP con controllore.	950,00
PRT-SMGT-PRO	ICS-PRO	Software professionale di gestione per Sistema Protégé. Architettura Server/Client. Gestione sito singolo. Gestione di più controllori (max 64). Gestisce: presentazione grafica, identificazione foto, controllo ascensori Fornito con due licenze Client. Comunicazione TCP/IP con controllore.	2090,00
PRT-SMGT-ENT	ICS-ENT	Software Enterprise di gestione per Sistema Protégé. Architettura Server/Client. Gestione di più siti (illimitati). Gestione di più controllori (max 64 per sito). Gestisce: presentazione grafica, identificazione foto, controllo ascensori, controllo ronda, controllo presenze, gestione condominio. Fornito con tre licenze Client. Comunicazione TCP/IP con controllore.	5900,00
PRT-SMGT-1U	ICS-1U	Licenza singola per postazione Client (Workstation). Valida per ogni software Protégé.	930,00
8100	HE8100	Barriera a raggi infrarossi codificati, da esterno, altezza m 1.00, 2 fasci.	895,00
8150	HE8150	Barriera a raggi infrarossi codificati, da esterno, altezza m 1.50, 3 fasci.	1160,00
8200	HE8200	Barriera a raggi infrarossi codificati, da esterno, altezza m 2.00, 4 fasci.	1450,00
SL-8000	HE80SL	Supporto lampada con cavo 2x0.75 mm2,	14,00
AL-8000	HE80AL	Alimentatore 230Vc.a./24Vc.a. - 12Vc.c..	120,00
MA-8000	HE80MA	Mirino per allineamento barriera serie 8000.	6,00
BATINF600	HEINF6BT	Batteria 12 Volt 0,5 Ah per barriere serie 8000.	80,00
7100	HE7100	Barriera da parete altezza m 1.00, 4 fasci.	460,00
7150	HE7150	Barriera da parete altezza m 1.50, 5 fasci.	590,00
7200	HE7200	Barriera da parete altezza m 2.00, 7 fasci.	800,00
7250	HE7250	Barriera da parete altezza m 2.00, 7 fasci.	870,00
S17-7000	HE7000S17	Kit di 4 staffe L=17cm per fissaggio barriere Serie 7000 a parete.	54,00

5050TB	HE50TB	Barriera a raggi infrarossi per serramenti, 2 fasci codificati e sincronizzati, ogni fascio composto da 2 raggi separati. Funzionamento selezionabile AND/OR di due fasci contigui. Versione con morsettiera di collegamento estraibile, custodia in estruso di alluminio anticorrosione e indeformabile, grado di protezione IP54, portata m 6. Alimentazione 12Vc.c. 52mA. Dimensioni: altezza cm 61, base cm 2.4. Colore bianco.	145,00
5050TN	HE50TN	Barriera come 5050TB, colore nero.	145,00
5051TB	HE502TB	Barriera come 5050TB, ma con contatto antirimozione. Approvazione IMQ - Sistemi di sicurezza 2° livello.	159,00
5051TN	HE502TN	Barriera come 5050TN, ma con contatto antirimozione. Approvazione IMQ - Sistemi di sicurezza 2° livello.	159,00
5100TB	HE51TB	Barriera come 5050TB, ma con 4 fasci codificati e sincronizzati. Altezza cm 111, assorbimento 77mA. Colore bianco.	220,00
5100TN	HE51TN	Barriera come 5100TB, colore nero.	220,00
5110TB	HE512TB	Barriera come 5100TB, ma con contatto antirimozione. Approvazione IMQ - Sistemi di sicurezza 2° livello.	234,00
5110TN	HE512TN	Barriera come 5100TN, ma con contatto antirimozione. Approvazione IMQ - Sistemi di sicurezza 2° livello.	234,00
5150TB	HE515TB	Barriera come 5050TB, ma a 5 fasci codificati e sincronizzati. Altezza cm 161, assorbimento 90mA. Colore bianco.	295,00
5150TN	HE515TN	Barriera come 5150TB, colore nero.	295,00
5151TB	HE5153B	Barriera come 5150TB, ma con contatto antirimozione. Approvazione IMQ - Sistemi di sicurezza 2° livello.	309,00
5151TN	HE5153N	Barriera come 5150TN, ma con contatto antirimozione. Approvazione IMQ - Sistemi di sicurezza 2° livello.	309,00
5200TB	HE52TB	Barriera come 5050TB, ma con 7 fasci codificati e sincronizzati. Altezza cm 211, assorbimento 115mA. Colore bianco.	390,00
5200TN	HE52TN	Barriera come 5200TB, colore nero.	390,00
5210TB	HE522TB	Barriera come 5200TB, ma con contatto antirimozione. Approvazione IMQ - Sistemi di sicurezza 2° livello.	404,00
5210TN	HE522TN	Barriera come 5200TN, ma con contatto antirimozione. Approvazione IMQ - Sistemi di sicurezza 2° livello.	404,00

5050B	HE505B	Barriera a raggi infrarossi per serramenti, 2 fasci codificati e sincronizzati, ogni fascio composto da 2 raggi separati. Funzionamento selezionabile AND/OR di due fasci contigui. Versione con cavo precablato, custodia in estruso di alluminio anticorrosione e indeformabile, grado di protezione IP54, portata m 6. Alimentazione 12Vc.c. 65mA. Dimensioni: altezza cm 59, base cm 2.4. Colore bianco.	150,00
5050N	HE505N	Barriera come 5050B, colore nero.	150,00
5051B	HE5051B	Barriera come 5050B, ma con contatto antirimozione.	164,00
5051N	HE5051N	Barriera come 5050N, ma con contatto antirimozione.	164,00
5100B	HE510B	Barriera come 5050B, ma con 4 fasci codificati e sincronizzati. Altezza cm 109, assorbimento 95mA. Colore bianco.	223,00
5100N	HE510N	Barriera come 5100B, colore nero.	223,00
5110B	HE511B	Barriera come 5100B, ma con contatto antirimozione.	237,00
5110N	HE511N	Barriera come 5100N, ma con contatto antirimozione.	237,00
5150B	HE515B	Barriera come 5050B, ma a 5 fasci codificati e sincronizzati. Altezza cm 159, assorbimento 110mA. Colore bianco.	300,00
5150N	HE515N	Barriera come 5150B, colore nero.	300,00
5151B	HE5152B	Barriera come 5150B, ma con contatto antirimozione.	314,00
5151N	HE5152N	Barriera come 5150N, ma con contatto antirimozione.	314,00
5200B	HE520B	Barriera come 5050B, ma con 7 fasci codificati e sincronizzati. Altezza cm 209, assorbimento 145mA. Colore bianco.	395,00
5200N	HE520N	Barriera come 5200B, colore nero.	395,00
5210B	HE521B	Barriera come 5200B, ma con contatto antirimozione.	409,00
5210N	HE521N	Barriera come 5200N, ma con contatto antirimozione.	409,00
5190B	HE519B	Profilato vuoto sagomato per prolunga. Altezza m 1.50, colore bianco. Fornito con 2 tappi di chiusura e profilo ad innesto alle due estremità, da tagliare a misura.	33,00
5190N	HE519N	Profilato vuoto sagomato come sopra, colore	33,00
HE-100	HE100	Doppio rivelatore PIR ad effetto tenda per porte e finestre, colore bianco.	120,00
HE-101	HE101	Doppio rivelatore PIR ad effetto tenda per porte e finestre, colore marrone	120,00
HE-110	HE110	Doppio rivelatore PIR ad effetto tenda per porte e finestre, versione a basso assorbimento, colore bianco, fornito con pila al litio 3.6V	163,00

HE-111	HE111	Doppio rivelatore PIR ad effetto tenda per porte e finestre, versione a basso assorbimento, colore marrone, fornito con pila al litio 3.6V	163,00
AX-100TRFP	OX100TFP	Barriera a raggi infrarossi a basso assorbimento da esterno, portata m 30. Fornita con 4 pile al litio SAFT LSH20.	620,00
AX-200TRFP	OX200TFP	Barriera a raggi infrarossi a basso assorbimento da esterno, portata m 60. Fornita con 4 pile al litio SAFT LSH20.	710,00
MP-4	OX200TFR4	Kit per fissaggio in colonna, composto da 2 piastre metalliche per fissaggio gruppi ottici e da 2 contatti antiapertura.	34,00
HX-40	OXHX40	Rivelatore PIR a doppio fascio per esterno, portata 12m, 85°. Doppio rivelatore PIR per esterno a doppio fascio, 94 zone di rilevazione, alta immunità ai falsi allarmi, regolazione portata, portata 12m, 85°, completo di staffa e tettuccio. Custodia IP55	430,00
HX-40AM	OXHX40AM	Rivelatore PIR a doppio fascio per esterno, portata 12m, 85°. Doppio rivelatore PIR per esterno a doppio fascio, 94 zone di rilevazione, alta immunità ai falsi allarmi, regolazione portata, antimascheramento, portata 12m, 85°, completo di staffa e tettuccio. Custodia IP55	492,00
HX-40RAM	OXHX40RAM	Rivelatore PIR a doppio fascio per esterno, portata 12m , 85° a basso assorbimento. Doppio rivelatore PIR per esterno a doppio fascio, 94 zone di rivelazione, alta immunità ai falsi allarmi, regolazione portata, antimascheramento, portata 12m 85°, completo di staffa e tettuccio. Custodia IP55.	600,00
BX-80N	OXBX80N	Doppio rivelatore PIR per esterno a barriera a doppio fascio, 4 zone di rilevazione regolabili, alta immunità ai falsi allarmi, regolazione sensibilità e conteggio impulsi, portata regolabile da m 2 a m 24, completo di avvisatore acustico d'allarme incorporato. Custodia IP55.	a richiesta
BX-80NR	OXBX80W	Rivelatore come BX-80N, ma in versione a basso assorbimento (15µA) per sistemi senza fili.	a richiesta
MG-1	OXBXMG1	Coppia di protezioni metalliche antivandalismo (solo per BX-80N).	55,35
BA-1W	OXBXBA1	Squadretta a snodo per fissaggio a parete.	28,00
SP-2	OXBXSP2	Distanziale per fissaggio a parete. (Soloper BX-80NR)	28,00

VX-402	OXVX402	Rivelatore PIR per esterno a doppio fascio, 14 zone di rilevazione regolabili, alta immunità ai falsi allarmi, regolazione sensibilità e conteggio impulsi, portata regolabile fino a m 12x12 con apertura selezionabile sino a 90°. Custodia IP54.	a richiesta
VX-402REC	OXVX40R	Come rivelatore VX-402, ma con altoparlante incorporato per rilasciare due messaggi liberamente registrabili dall'installatore, secondo 4 modalità operative (inserito/disinserito, giorno/notte, rilevazione sequenziale, rilevazione direzionale).	a richiesta
VX-402R	OXVX40W	Rivelatore come VX-402, ma in versione a basso assorbimento (10µA) per sistemi senza fili.	a richiesta
LX-402	OXLX402	Rivelatore PIR per esterno, ampio angolo 120°, possibilità di mascherare zone indesiderate, portata m 12x15, doppia schermatura piroelemento	124,74
LX-802N	OXLX82N	Rivelatore PIR per esterno, lunga portata m 24x2, doppia schermatura piroelemento.	124,74
CA-1W	OXCA-1W	Squadretta a snodo per fissaggio a parete di LX-402, LX-802N.	9,50
GUARD	PR14G-B	Rivelatore a doppia tecnologia (PIR + microonde) da esterno, portata m 12x12 ampio angolo 110°, funzione antimascheramento e antistacco. Funzionamento a coincidenza o a tecnologia singola, compensazione in temperatura, ingresso memoria allarme, regolazione della sensibilità, elevata immunità alle interferenze RFI e EMI, colore bianco.	a richiesta
GUARD GRAY	PR14G-G	Rivelatore a doppia tecnologia (PIR + microonde) da esterno, portata m 12x12 ampio angolo 110°, funzione antimascheramento e antistacco. Funzionamento a coincidenza o a tecnologia singola, compensazione in temperatura, ingresso memoria allarme, regolazione della sensibilità, elevata immunità alle interferenze RFI e EMI, colore nero.	a richiesta
OUT-LOOK	PR16K-B	Rivelatore a doppia tecnologia (PIR + microonde) da esterno, come sopra, con regolazione immunità agli animali.	a richiesta
STGUARD	PR14GBS	Squadretta a snodo per Rivelatore GUARD, fissaggio a parete, colore bianco.	15,00
STGUARD GRAY	PR14GGS	Squadretta a snodo per Rivelatore GUARD, fissaggio a parete, colore nero.	15,00
STOTLK	PR16KBS	Squadretta a snodo per rivelatore OUT-LOOK, per fissaggio a parete	16,00

CURTAIN PM	PR15C-B	Rivelatore a doppia tecnologia (PIR+microonde) da interno/esterno, portata m 10 a fascio stretto 3°, funzione antimascheramento. Funzionamento a coincidenza o a tecnologia singola, compensazione in temperatura, ingresso memoria allarme, regolazione della sensibilità, tecnologia autoadattante, elevata immunità alle interferenze RFI e EMI. Fornito con squadretta di fissaggio a 90°.	a richiesta
CURTAIN PM-R	PR15C-R	Rivelatore a doppia tecnologia (PIR+microonde) da interno/esterno, portata m 10 a fascio stretto 3°, funzione antimascheramento. Funzionamento a coincidenza o a tecnologia singola, compensazione in temperatura, ingresso memoria allarme, regolazione della sensibilità, tecnologia autoadattante, elevata immunità alle interferenze RFI e EMI. Fornito con squadretta di fissaggio a 90°, installazione facilitata (2 fili).	a richiesta
VIBRA-SENS	PR16VS	Rivelatore d'urti e vibrazioni per esterno/interno	116,00
MAX-GLASS	PR1MXG	Rivelatore acustico di rottura e caduta vetri	42,00
DOUBLE-TEC	PR1DT	Il rivelatore di movimento per interno DOUBLE-TEC abbina le tecnologie della rilevazione passiva d'infrarossi e delle microonde in un unico apparecchio. Un microprocessore con convertitore analogico-digitale controlla l'antimascheramento e analizza i 2 segnali così da avere un'elevata capacità di rilevazione con un'alta immunità ai falsi allarmi.	68,00
3D ANTI-MASK	PR3DAM	Rivelatore PIR per interno con due sensori sincronizzati che creano immagini tridimensionali dell'area protetta che vengono poi convertiti in segnali digitali da un microprocessore, rendendo il rivelatore molto immune ai falsi allarmi. Funzione antimascheramento tramite infrarossi attivi.	72,00

INFORMA 600D	HEINF6ED	Combinatore telefonico, su linea PSTN, multifunzione a sintesi vocale telegestibile, visualizzatore alfanumerico LCD, 4 canali, 24 numeri telefonici assegnabili liberamente, programmazione non volatile da tastiera, messaggi ripetibili sino a 9 volte, memoria degli ultimi 64 eventi con ora, data ed esito delle chiamate. Interrogabile a distanza con risposta vocale sullo stato del sistema, allarmi accaduti, indicazione del canale e dell'ora. Attivazione in locale di 2 uscite logiche. Alimentazione 12Vc.c.	240,00
INFORMA 600DGSM	HEINF6GD	Combinatore telefonico, come INFORMA 600D ma fornito completo di motore cellulare GSM. Effettua chiamate tramite linea telefonica e, in caso di taglio linea, tramite linea GSM. Invio di 8 messaggi SMS preprogrammati, controllo del credito residuo e scadenza scheda SIM. Questa versione è provvista anche della funzione di telecomando GSM a costo zero (funzione CLIP), che consente l'attivazione di uscite riconoscendo automaticamente il numero di telefono chiamante. Richiede di scheda SIM.	455,00
INFORMA 600DGSM-AE	HEINF6GAE	Combinatore telefonico, come INFORMA 600DGSM, fornito con antenna esterna.	550,00
INFORMA 600DGSMVV	HEINF6VD	Combinatore telefonico, come INFORMA 600DGSM ma con funzione "viva-voce" incorporata. Permette la conversazione telefonica remota con il luogo dove è	540,00
SWINF600	HEINF6SW	Software di programmazione e telegestione per combinatore serie INFORMA 600D, fornito con cavo per il collegamento locale.	220,00
MODINF600	HEINF6MD	Modem per la programmazione remota del combinatore INFORMA 600DGSM e INFORMA 600DGSMVV.	1025,00
BATINF600	HEINF6BT	Batteria opzionale per combinatore serie INFORMA 600D.	80,00
ANT-A	HEANT-A	Antenna ad alto guadagno per INFORMA 600GSM-AE.	8,00
RG174-3	CVRG174-3	Cavo di prolunga d'antenna per INFORMA 600GSM-AE. Lunghezza m 3.	10,00
RG174-5	CVRG174-5	Cavo di prolunga d'antenna per INFORMA 600GSM-AE. Lunghezza m 5.	14,00
RG174-10	CVRG174-10	Cavo di prolunga d'antenna per INFORMA 600GSM-AE. Lunghezza m 10.	18,00

SCUDO-1500BF	HE31-BF	Sirena autoalimentata bianca per esterno. Dotata di protezione metallica, antistacco e antimanomissione, limitazione allarmi e 4 suoni selezionabili, lampeggiatore memorizzabile con reset lampada da centrale, lampeggiatore a filamento. Certificazione IMQ 2° livello (3° livello con HEK31BL)	130,00
SCUDO-1500GF	HE31-GF	Sirena autoalimentata come SCUDO-1500BF ma di colore grigio metallizzato.	134,00
SCUDO-1500BS	HE31-BS	Sirena autoalimentata come SCUDO-1500BF ma con lampeggiatore allo Xenon.	150,00
SCUDO-1500GS	HE31-GS	Sirena autoalimentata come SCUDO-1500GF ma con lampeggiatore allo Xenon.	154,00
SCUDO-K31BL	HEK31BL	Kit antitrapanamento (con uscita batteria bassa e guasto lampeggiatore) per SCUDO-1500.	62,00
SCUDO-K31AS	HEK31AS	Kit antischiuma per SCUDO-1500.	42,00
K3000AD	HEK30AD	Piastra metallica di rinforzo per SCUDO-1500.	10,00
TAMPSCUDO	HE30TAM	Contributo "una tantum" per attrezzatura di tampografia del proprio marchio su sirene SCUDO-1500. (Quantità minima 50 pz.).	350,00
SCUDO-K31TS	HEK31TS	Connettore di raccordo per kit antischiuma e antitrapanamento per SCUDO-1500	14,00
SCUDO-SFB	HE30-RB	Sirena autoalimentata senza fili per esterno con segnalazione bidirezionale di manomissione e batteria bassa. Segnala anche lo stato inserito/disinserito dell'impianto. Dotata di protezione metallica, supervisione radio, antistacco, antiaccecamento e antimanomissione, consente l'attivazione del sistema d'allarme tramite radiocomando e l'attivazione di altre 4 uscite relè. Alimentazione pila al litio 13Ah, potenza 114dB. Necessita per l'attivazione di interfaccia radio bidirezionale supervisionata.	468,00
SCUDO-SFB-MB	HE30-MB	Interfaccia radio bidirezionale supervisionata per SCUDO-SFB. Cablata alla centrale, riceve via radio i comandi di inserimento/disinserimento dal telecomando. Dialogo via radio con la sirena trasmettendo lo stato della centrale e ricevendo i segnali di manomissione, anomalie e batteria bassa. Permette di effettuare 4 ulteriori attivazioni a relè comandate dal telecomando. Gestisce 2 sirene e 6 telecomandi individuali.	176,00

SCUDO-SFB-TC	HE30-TC	Telecomando a 4 tasti per SCUDO-SFB. Inserisce e disinserisce l'impianto con conferma dell'operazione su LED incorporato e generando una segnalazione visiva anche sulla sirena. Attiva anche 4 uscite relè per latre utenze.	118,00
LA20	LALSH20	Pila al litio 7.2V 13Ah per sirena Scudo-SFB.	75,00
SAE-ES	HE16SSF	Sirena elettronica autoalimentata per esterno completa di lampeggiatore allo Xenon, senza fili. Alimentazione ad energia solare. Incorpora pannello solare per ricarica accumulatore e ricevitore radio per attivazione sirena. Protetta contro manomissione e schiuma. Custodia in policarbonato, potenza sonora 110dB. Fornita completa di accumulatore 6V 1.2Ah e di trasmettitore TX-16 per l'attivazione, da installare in centrale.	160,00
34-002	II002	Batteria 6V 1.2Ah per sirena SAE-ES.	12,26
MCP3A-RSF-01	KCMRSF1	Avvisatore manuale con elemento ad autoripristino, colore rosso, versione da parete.	28,00
LE-127A1	LD127A1	Lampeggiatore con calotta colore ambra, alimentazione 12Vc.c. 150mA, diametro mm 70 x 46.	18,50
LE-127R1	LD127R1	Come sopra, con calotta colore rosso.	18,50
LE-127N1	LD127N1	Come sopra, con calotta incolore.	18,50
LE-127A2	LD127A2	Lampeggiatore con calotta colore ambra, alimentazione 24Vc.c., 45mA, diametro mm 70 x 46.	18,50
LE-127B2	LD127B2	Come sopra, con calotta colore blu.	18,50
LE-127R2	LD127R2	Come sopra, con calotta colore rosso.	18,50
LE-127N2	LD127N2	Come sopra, con calotta incolore.	18,50
S-140	LDS140	Sirena ad alta intensità, 12Vc.c.	19,50
S90-12	LDS90-1	Mini-diffusore 12Vc.c., 100mA, 108dB, mm 42x52x28 altezza.	7,00
S90-24	LDS90-2	Come sopra, 24Vc.c., 80mA, 110dB.	7,00
S100-12	LD100-1	Diffusore medio 12Vc.c., 85mA, 105dB, mm 84x55x32 altezza.	10,00
S100-24	LD100-2	Come sopra, 24Vc.c., 45mA, 105dB da 1500 a 2800Hz.	10,00
S110-12	LD110-1	Maxi diffusore 12Vc.c., 300mA, 115dB, con 3 suoni selezionabili, mm 92x92x34 altezza.	13,00
S110-24	LD110-2	Come sopra, 24Vc.c., 50mA, 115dB, 2800Hz.	13,00
S100N-1	LD10001	Diffusore medio 12Vc.c., 85mA, 108dB, da 1500 a 2800Hz con 3 suoni selezionabili, mm 104x55x32 altezza.	12,00
S100N-2	LD10002	Come sopra, 24Vc.c., 45mA, 108dB.	12,00

GP1.2-12	HH12-12	Accumulatore ermetico Pb-Ca 12V 1.3Ah	Per i prezzi contattare l'ufficio commerciale Dias s.r.l.
GP2.1-12	HH19-12	Accumulatore ermetico Pb-Ca 12V 2.2Ah.	Per i prezzi contattare l'ufficio commerciale Dias s.r.l.
GP65-12	HH65-12	Accumulatore ermetico Pb-Ca 12V 7.0Ah.	Per i prezzi contattare l'ufficio commerciale Dias s.r.l.
P65-12	HN65-12	Accumulatore ermetico Pb-Ca 12V 7.0Ah.	Per i prezzi contattare l'ufficio commerciale Dias s.r.l.
GP12-12	HH12012	Accumulatore ermetico Pb-Ca 12V 12Ah.	Per i prezzi contattare l'ufficio commerciale Dias s.r.l.
GP15-12	HH15-12	Accumulatore ermetico Pb-Ca 12V 18Ah.	Per i prezzi contattare l'ufficio commerciale Dias s.r.l.
GP24-12	HH24-12	Accumulatore ermetico Pb-Ca 12V 26Ah.	Per i prezzi contattare l'ufficio commerciale Dias s.r.l.
GP42-12	HH42-12	Accumulatore ermetico Pb-Ca 12V 40Ah.	Per i prezzi contattare l'ufficio commerciale Dias s.r.l.
FG 20121	HE12-12	Accumulatore 12V 1.2Ah.	Per i prezzi contattare l'ufficio commerciale Dias s.r.l.
FG 20201	HE19-12	Accumulatore 12V 2.1Ah.	Per i prezzi contattare l'ufficio commerciale Dias s.r.l.

FG 20721	HE65-12	Accumulatore 12V 7.2Ah.	Per i prezzi contattare l'ufficio commerciale Dias s.r.l.
FG 21202	HE12012	Accumulatore 12V 12Ah.	Per i prezzi contattare l'ufficio commerciale Dias s.r.l.
FG 21803	HE15-12	Accumulatore 12V 18Ah.	Per i prezzi contattare l'ufficio commerciale Dias s.r.l.
FG 22703	HE24-12	Accumulatore 12V 27Ah.	Per i prezzi contattare l'ufficio commerciale Dias s.r.l.
FG 24204	HE42-12	Accumulatore 12V 42Ah.	Per i prezzi contattare l'ufficio commerciale Dias s.r.l.