







PowerView Listino Prezzi SCHEDE PCI

Articolo	Descrizione	Prezzo Unitario
P878A	4 canali video DVR Kit 1. Max. 1 card (4 ingressi) per un PC 2. Velocità display: 25 frames/sec 3. Velocità di Registrazione: 25 frames/sec 4. Compressione: MJPEG 5. Auto Recording, Event Recording, Motion Detection 6. Visione Remota da Internet Explorer	€ 151,00
		
P878H-IO	4 canali video DVR Kit 1. Max.4 Cards (16ingressi) per un PC 2. Velocità Display: 100 frames/sec 3. Velocità di Registrazione: 100 frames/sec 4. Compressione: MPEG4 5. 4DI/4DO, Watch dog	€ 354,00
		
P878H-16	16 canali video DVR Kit 1. Max. 1 Card (16 ingressi) per un PC 2. Velocità Display: 100 frames/sec 3. Velocità di registrazione: 100 frames/sec 4. Compressione: MPEG4 5. 4DI/4DO, Watch dog, one channel looping	€ 531,00
		
PCI-804H	4 canali video DVR Kit 1. Display 100 frame 2. Registrazione 100 frame 3. Compressione Mpeg4 H.264 4. Ing. Allarmabili opzionale 5. PCI V 2.1	€ 199,00
		
PCI-808H	8 canali video DVR kit 1. Display 200 frame 2. Registrazione 200 frame 3. Compressione Mpeg4 H.264 4. Ing. Allarmabili opzionale 5. PCI V 2.1	€ 315,00
		
USB-104H	Scheda PCI / USB 1. Registrazione 25 frame 2. Compressione H.264 3. 4 ingressi video	€ 151,00
		

new










Prezzi e specifiche sono soggetti a cambiamenti senza preav.



 Le schede tecniche sono disponibili sul sito www.powerview.it

2 anni di garanzia

email:

carlo.accordi@powerview.it
manuel.bellotto@powerview.it








PowerView		Listino Prezzi CAMERE A FILO	
Articolo	Descrizione	Prezzo Unitario	
CCD-M82A/037PM	420 TVL Pin hole camera	€	136,00
CCD-M88A/037PM	540 TVL Pin hole camera	€	209,00
	1. 1/3" Sony Super HAD CCD 2. 420 TV lines, 500x582 pixels 3. Illuminazione minima: 0.5Lux/F1.2 4. Focus 3.7mm, View angle 92° 5. Dimensioni: 28mmx28mm		
CCD-S82C/036B	Telecamera rilevatore di fumo	€	152,00
	1. 1/4" Sony CCD 2. 420 TV linee 3. Illuminazione minima: 1.0Lux 4. Lente focale:3.6mm, 5. Angolo di visione 90°		
CCD-S82C/036BF	Telecamera rilevatore di fumo	€	146,00
	1. 1/3" Sony CCD 2. 420 TV linee 3. Illuminazione minima: 0.5Lux 4. Lente focale:3.6mm, 5. Angolo di visione 90°		
CCD-U82A/037P	420 TVL Ufo camera	€	166,00
	1. 1/3" Sony CCD 2. 420 TV linee 3. Illuminazione minima: 0.5Lux 4. Lente pinhole:3.7mm, 5. Angolo di visione 92°		
CCD-P82C	420 TVL Camera occultata in sensore radar	€	149,00
	1. 1/3" SONY SUPER CCD SENSOR, 420 TV LINES 2. f 3.6mm /M12 Board Lens 3. Rotazione a 360 gradi 4. Minimum Illumination: 0.5Lux/F1.2 5. Power supply: DC 12V 6. Power Consumption: 200mA		
CCD-809B	420 TVL Bullet a colori	€	155,00
	1. 1/4" Sony Super HAD CCD 2. 420 TV lines, 500x582 pixels 3. 1.0Lux/F1.2 4. Focus 3.6mm, View angle 90° 5. Dimension:Φ20.5mm×72mm		
CCD-339D	420 TVL illuminazione minima 0.005 Lux (Lente non inclusa)	€	399,00
	1. 1/3" Sony Exview HAD CCD 2. 420 TV linee, 500x582 pixels 3. 0.005Lux/F1.2 Day/night		
CCD-340D	540 TVL Low Light (Lente non inclusa)	€	413,00
	1. 1/3" SONY Exview HAD CCD 2. 540 TV linee, 752x582 pixels 3. 0.01Lux/F1.2 Low Light		
CCD-341D	540 TVL alta risoluzione	€	386,00
	1. 1/3" SONY Super HAD CCD 2. 540 TV linee, 752x582 pixels 3. 0.8Lux/F1.2 Day/Night 4. Super High resolution		

Articolo	Descrizione	Prezzo Unitario
CCD-A68I/23XS	540 TVL 23X lens RS485 1. 1/4" SONY SUPER CCD SENSOR 2. Lens: 23X zoom (3.84-88.4mm) 3. Minimum Illum.: 0.7 Lux/ B/W 0.1Lux 4. Controllo RS-485 5. Power Consumption: 300mA, 500mA(Max)	€ 1.049,00
		
CCD-B87A/H	540 TVL Camera Super Low Lux High Res 1. 1/3" SONY SUPER CCD SENSOR 2. 540 lines 3. Minimum Illum.: 0.00045Lux frame cumulation mode 4. Obiettivi C/CS 5. Power Consumption: 120mA	€ 367,00
		
CCD-BA82C/F	420 TVL con Audio 1. 1/3" Sony CCD con microfono integrato 2. 420 TV lines, 500x582 pixels 3. 0.5Lux/F1.2	€ 165,00
		
CCD-BI82A/S	420 TVL Mini Body Low Light Camera 1. 1/3" SONY SUPER HAD CCD SENSOR, 420TV LINES 2. Lens Mount: C/CS 3. IRIS control: Video /DC 4. Minimum Illumination: 0.8Lux/F1.2 ; B/W 0.05Lux/F1.2 5. Power Consumption: 200mA	€ 131,00
		
CCD-B82A/F	420 TVL Low Light Camera (Lente non inclusa) 1. 1/3" SONY SUPER HAD CCD SENSOR, 420TV LINES 2. Lens Mount: C/CS 3. IRIS control: Video /DC 4. Minimum Illumination: 0.8Lux/F1.2 ; B/W 0.05Lux/F1.2 5. Power Consumption: 200mA	€ 156,00
		
DPS-B78W	540 TVL Pixim DPS Super wide dynamic 1. 1/3" DPS 2. 540 lines 3. Minimum Illum.: 0.8Lux/F1.2 4. Obiettivi C/CS 5. Power Consumption: DC12V: 300mA (MAX),AC24V: 4.8W	€ 520,00
		
CCD-B89A/N70	580 TVL Camera (Lente non inclusa) 1. 1/3" SONY SUPER HAD II CCD SENSOR 2. 580 lines 3. Minimum Illum.: 0.0005Lux/F1.2 frame cumulation mode 4. Obiettivi C/CS 5. Power Consumption: 120mA	€ 374,00
		

new

Prezzi e specifiche possono subire modifiche senza preav.
 Le schede tecniche sono disponibili sul sito www.powerview.it
 2 anni di garanzia

email:
carlo.accordi@powerview.it
manuel.bellotto@powerview.it

Articolo	DESCRIZIONE	Prezzo Unitario
CCD-ID82A/15M-W CCD-ID88A/15MN	420 TVL IR Dome Camera Bianca 540 TVL IR Dome Camera Next Chip DSP 1. 1/3" SONY SUPER HAD CCD SENSOR, 420/540TV LINES 2. 3.6 /M12 board lens 3. Angle of View: 92° 4. IR distance: 15m - 30M 5. Minimum Illumination: 0 Lux(IR on) 6. IP 66 water-proof 7. Power Consumption: 200mA(IR off), 400mA(IR on)	€ 166,00 € 231,00
		
CCD-IDO82A/30MF-W CCD-IDO86A/30M	420 Vari Focal 4-9mm IR Dome Bianca 480 Vari Focal 4-9mm IR Dome 1. 1/3" SONY SUPER HAD CCD SENSOR, 420/480TV LINES 2. 6mm / 4-9 mm Vari Focal lenses 3. Angle of View: 92° 4. IR distance: 30M 5. Minimum Illumination: 0 Lux(IR on) 6. IP 66 water-proof 7. Power Consumption: 200mA(IR off), 450mA(IR on)	€ 236,00 € 311,00
		
CCD-ID82A/15MT CCD-ID82A/15MT-W	420 TVL IR Dome Camera 420 TVL IR Dome Camera Bianca 1. 1/3" SONY SUPER HAD II CCD SENSOR, 420TV LINES 2. 3.6 /M12 board lens 3. Angle of View: 90° 4. IR distance: 10-15m 5. Minimum Illumination: 0 Lux(IR on) 6. IP 66 water-proof 7. Power Consumption:80mA/240mA (IR on)	€ 171,00 € 171,00
		new
CCD-ID88A/15MT CCD-ID88A/15MT/2,5mm	540 TVL IR Dome Camera DSP 540 TVL IR Dome Camera 2,5 mm DSP 1. 1/3" SONY SUPER HAD II CCD SENSOR, 540TV LINES 2. 3.6-2.5 /M12 board lens 3. Angle of View: 90° 4. IR distance: 10-15m 5. Minimum Illumination: 0 Lux(IR on) 6. IP 66 water-proof 7. Power Consumption:80mA/240mA (IR on)	€ 236,00 € 241,00
		new
CCD-ID88A/15MT-W	540 TVL IR Dome Camera Bianca DSP 1. 1/3" SONY SUPER HAD II CCD SENSOR, 420TV LINES 2. 3.6 /M12 board lens 3. Angle of View: 90° 4. IR distance: 10-15m 5. Minimum Illumination: 0 Lux(IR on) 6. IP 66 water-proof 7. Power Consumption:80mA/240mA (IR on)	€ 236,00
		new
CCD-IDO82A/30MT	420 TVL 3,6mm IR Dome DSP 1. 1/3" SONY SUPER HAD II CCD SENSOR, 420TV LINES 2. 4-9 mm Vari Focal lenses 3. Angle of View: 71°-37.3° 4. IR distance: 20-30m 5. Minimum Illumination: 0 Lux(IR on) 6. IP 66 water-proof 7. Power Consumption:100mA/320mA (IR on)	€ 236,00
		new
CCD-IDO88A/30MTN CCD-IDO88A/30MTN-W	540 TVL Vari Focal 4-9mm IR Dome Next chip DSP-OSD 540 TVL Vari Focal 4-9mm IR Dome Next chip DSP-OSD Bianca 1. 1/3" SONY SUPER HAD CCD SENSOR, 540TV LINES 2. 4-9 mm Vari Focal lenses 3. Angle of View: 98° -38° 4. IR distance: 20-30M 5. Power Consumption:100mA/320mA (IR on) 6. Next chip DSP con telecomando di controllo	€ 356,00 € 357,00
		

Articolo	DESCRIZIONE	Prezzo Unitario
CCD-IDO88A/30MFN CCD-IDO88A/30MFN-W	540 TVL Vari Focal 4-9mm IR Dome Next chip DSP 540 TVL Vari Focal 4-9mm IR Dome Next chip DSP Bianca	€ 338,00 € 338,00
	1. 1/3" SONY SUPER HAD CCD SENSOR, 540TV LINES 2. 4-9 mm Vari Focal lenses 3. Angle of View: 92° 4. IR distance: 30M 5. Next chip DSP 6. IP 66 water-proof 7. Power Consumption: 200mA(IR off), 450mA(IR on)	
CCD-IDO88A/30MHQ	540 TVL Vari Focal 4-9mm IR Dome Sony HQ1	€ 374,00
	1. 1/3" SONY HQ1 CCD SENSOR, 540TV LINES 2. 4-9 mm Vari Focal lenses 3. Angle of View: 92° 4. IR distance: 30M 5. DSP 6. IP 66 water-proof 7. Power Consumption: 200mA(IR off), 450mA(IR on)	
CCD-IDO88A/2660MTN	540 TVL Vari Focal 2.6-6.0mm IR Dome Next chip DSP-OSD	€ 338,00
	1. 1/3" SONY SUPER HAD II CCD SENSOR, 540TV LINES 2. 2.6-6.0mm Vari Focal lenses 3. Angle of View: 98° - 38° 4. IR distance: 20-30M 5. Power Consumption: 100mA/320mA (IR on) 6. Next chip DSP con telecomando di controllo	new
CCD-IDO88I/4090DTN	540 TVL Vari Focal 4-9mm IR Dome Next chip DSP IR CUT	€ 374,00
	1. 1/3" SONY SUPER HAD II CCD SENSOR, 540TV LINES 2. 4-9mm Vari Focal lenses 3. Angle of View: 92° 4. IR distance: 20-30M 5. Power Consumption: 100mA/320mA (IR on) 6. Next chip DSP con telecomando di controllo	new
CCD-ID82A/15MF CCD-ID82A/15MF-W	420 TVL Dome Camera IR Dome Camera 420 TVL Dome Camera IR Dome Camera Bianca	€ 163,00 € 163,00
	1. 1/3" SONY SUPER HAD CCD SENSOR, 420TV LINES 2. F 3.6 mm /M12 board lens 3. Angle of View: 92° 4. IR distance: 15m 5. Minimum Illumination: 0 Lux(IR on) 6. DA INTERNO in ABS 7. Power Consumption: 200mA(IR off), 400mA(IR on)	
CCD-D82C/036A	420 TVL Dome Camera con rotazione a 360°	€ 122,00
	1. 1/3" SONY SUPER CCD SENSOR, 420 TV LINES 2. F 3.6mm /M12 Board Lens 3. Rotazione a 360 gradi 4. Minimum Illumination: 0.8Lux/F1.2 5. Power supply: DC 12V 6. Power Consumption: 200mA	

Articolo	DESCRIZIONE	Prezzo Unitario
CCD-D82C/036C 	420 TVL Dome Camera 1. 1/3" SONY SUPER CCD SENSOR, 420 TV LINES 2. F 3.6mm /M12 Board Lens 3. Minimum Illumination: 0.5Lux/F1.2 4. Power supply: DC 12V 5. Power Consumption: 200mA	€ 132,00
CCD-D88C/036CN CCD-806S/H 	540 TVL Dome Camera Next chip DSP 540 TVL Sony HQ1 Dome Camera 1. 1/3" SONY SUPER HAD II CCD / SONY HQ1 CCD 2. 540 TV lines 3. Minimum Illumination: 0.05Lux/F1.2 4. Lente 3,6mm 5. Power Consumption: 100mA	€ 204,00 € 316,00
CCD-DV82C/060A CCD-DV86C/060A 	420 TVL 6mm CS Mount Lens Vandal Proof 480 TVL 6mm CS Mount Lens Vandal Proof 1. 1/3" SONY SUPER HAD CCD SENSOR, 420/480TV LINES 2. 6mm CS Mount Lens 3. Angle of View: 56° 4. Minimum Illumination: 0.8Lux/F1.2 5. Power supply: DC 12V 6. Power Consumption: 200mA	€ 204,00 € 316,00
CCD-DV82C/036C CCD-DV86C/036C 	420 TVL Vandal-Proof 3.6mm board Lens 480 TVL Vandal-Proof 3.6mm board Lens 1. 1/3" SONY SUPER HAD CCD SENSOR, 420/480TV LINES 2. f 3.6mm /M12 Board Lens 3. Angle of View: 92° 4. Minimum Illumination: 0.8Lux/F1.2 5. Power supply: DC 12V 6. Power Consumption: 200mA	€ 185,00 € 248,00
CCD-DC87A/3580M 	540 TVL Dome varifocale con processore FCM 1. 1/3" SONY SUPER CCD SENSOR, 420/540 TV LINES 2. Lente Varifocale 3,5-8mm 3. Minimum Illumination: 0.8Lux/F1.2 4. Minimum Illum.: 0.00045Lux/F1.2 frame cumulation mode 5. Power Consumption: 200mA	€ 413,00
CCD-DVC82C/4090DC CCD-DVC87A/4090DC 	420 TVL Dome varifocale Antivandalo 540 TVL Dome varifocale Antivandalo proc. FCM 1. 1/3" SONY SUPER CCD SENSOR, 420/540 TV LINES 2. Lente Varifocale 4-9mm DC 3. Minimum Illumination: 0.8Lux/F1.2 4. Minimum Illum.: 0.00045Lux/F1.2 frame cumulation mode 5. Power Consumption: 200mA	€ 224,00 € 452,00
CCD-DV82C/036Mi CCD-DV88C/036Mi 	420 TVL Dome Antivandalo 540 TVL Dome Antivandalo 1. 1/3" SONY SUPER CCD SENSOR, 420/540 TV LINES 2. f 3.6mm /M12 Board Lens 3. Minimum Illumination: 0.5Lux/F1.2 4. regolazione su 2 assi 5. Power Consumption: 200mA	€ 159,00 € 226,00
CCD-DVC89A/4090MF 	580 TVL Dome varifocale Antivandalo DSP-OSD 1. 1/3" SONY SUPER HAD II CCD SENSOR, 580 TV LINES 2. Lente Varifocale 4-9 mm 3. Minimum Illumination: 0.01Lux 4. Minimum Illum.: 0.0005Lux frame cumulation mode 5. Power Consumption: 200mA	€ 452,00

new design

now




Articolo	DESCRIZIONE	Prezzo Unitario
CCD-DC82C/2811D	420 TVL Dome Camera Varifocale 2,8-11mm 1. 1/3" SONY SUPER CCD SENSOR, 420 TV LINES 2. Lente Varifocale 2,8-11mm 3. Minimum Illumination: 0.5Lux/F1.2 4. Power Consumption: 200mA	€ 272,00
		
CCD-DC88C/2811DN	540 TVL Dome Camera Varifocale 2,8-11mm DSP 1. 1/3" SONY SUPER CCD SENSOR, 540 TV LINES 2. Lente Varifocale 2,8-11mm 3. Minimum Illum.: 0.2Lux/F2,0 4. Next chip DSP 5. Power Consumption: 200mA	€ 340,00
		
CCD-DVC88C/2811DN	540 TVL Dome Camera Varifocale 2,8-11mm DSP Antivandalo IP66 1. 1/3" SONY SUPER CCD SENSOR, 540 TV LINES - Antivandalo 2. Lente Varifocale 2,8-11mm 3. Minimum Illum.: 0.2Lux/F2,0 4. Next chip DSP 5. Power Consumption: 200mA	€ 391,00
		
CCD-DVC88A/2811DHQ	540 TVL Dome Camera Varifocale 2,8-11mm DSP Sony HQ1 - Antivandalo IP66 1. 1/3" SONY HQ1 CCD SENSOR, 540 TV LINES 2. Lente Varifocale 2,8-11mm 3. Minimum Illum.: 0.1Lux/F2,0 4. Antivandalo 5. Power Consumption: 150mA	€ 401,00
		
CCD-IDVC88A/2811DN	540 TVL Dome Camera Varifocale 2,8-11mm DSP-OSD	€ 403,00
CCD-IDVC88I/2811DN	540 TVL Dome Camera Varifocale 2,8-11mm DSP-OSD con IR CUT 1. 1/3" SONY SUPER CCD SENSOR, 540/420 TV LINES - Antivandalo 2. Lente Varifocale 2,8-11mm - IR LED 10-15M - IP66 3. Minimum Illum.: 0.2Lux/F2,0 4. Next chip DSP - ver. I con IR CUT 5. Power Consumption: 200mA	€ 447,00
		
CCD-IDVC88I/2811DNF	540 TVL Dome varifocale 2,8-11mm DSP-OSD 1. 1/3" SONY SUPER HAD II CCD SENSOR, 540 TV LINES 2. Lente Varifocale 2,8-11 mm 3. Minimum Illumination: 0Lux (IR on) 4. IR distance: 15-20 m 5. Power Consumption: 100mA/240mA (IR on)	€ 447,00
		new
CCD-IDVC89A/4090MF	580 TVL Dome Camera Varifocale 4-9mm DSP-OSD IP66 1. 1/3" SONY SUPER HAD II CCD SENSOR, 580 TV LINES Antivandalo 2. Lente Varifocale 4-9mm 3. Minimum Illum.: 0.1Lux (IR on) 4. IR distance: 15-20 m 5. Power Consumption: 150mA	€ 447,00
		new
CCD-DVC88C/2811DS	540 TVL Dome Camera Varifocale 2,8-11mm DSP Samsung Antivandalo IP66 1. 1/3" SONY SUPER CCD SENSOR, 540 TV LINES - Antivandalo 2. Lente Varifocale 2,8-11mm 3. Minimum Illum.: 0.002Lux/F2,0 4. Samsung DSP 5. Power Consumption: 200mA	€ 544,00
		
DPS-DVC78W/2811D	540 TVL Dome Camera Varifocale 2,8-11mm DSP Antivandalo IP66 1. 1/3" DPS PIXIM wide dynamic range, 540TV LINES 2. Lente Varifocale 2,8-11mm 3. Minimum Illum.: 0.8Lux/F1,25 4. Antivandalo 5. Power Consumption: 200mA	€ 690,00
		

Prezzi e specifiche possono subire modifiche senza preav.
 Le schede tecniche sono disponibili sul sito www.powerview.it
 2 anni di garanzia

email:
carlo.accordi@powerview.it
manuel.bellotto@powerview.it

PowerView
Listino Prezzi CAMERE A FILO 2

Articolo	Descrizione	Prezzo Unitario
CCD-I62A/15MF	420 TVL 3,6mm board lens IR 1. 1/3" SONY SUPER HAD CCD SENSOR, 420 lines 2. 3,6mm / M12 Board Lens 3. IP66 4. IR distance: 15m (indoor) / 7m (outdoor) 5. Minimum Illumination: 0 Lux(IR on) 6. Power Consumption: 200mA(IR off), 400mA(IR on)	€ 139,00
		
CCD-I82A/15M/3.6MM	420 TVL 3,6mm board Lens IR Colore Silver	€ 162,00
CCD-I82A/15M/6MM	420 TVL 6mm board Lens IR Colore Silver	€ 162,00
CCD-I88A/15MFN	540 TVL 3,6mm board Lens IR Nextchip DSP Colore Nero 1. 1/3" SONY SUPER HAD CCD SENSOR, 420/480/540 lines 2. 3,6/6mm / M12 Board Lens 3. IP66 4. IR distance: 15m (indoor) / 7m (outdoor) 5. Minimum Illumination: 0 Lux(IR on) 6. Power Consumption: 200mA(IR off), 400mA(IR on)	€ 221,00
		
CCD-I86A/30M	480 TVL 8mm board Lens IR IP66 1. 1/3" SONY SUPER HAD CCD SENSOR, 480TV LINES 2. 8mm / M12 Board Lens 3. Angle of View: 43° 4. IR distance: 30m (indoor) / 20m (outdoor) 5. Minimum Illumination: 0 Lux(IR on) 6. Power Consumption: 200mA(IR off), 450mA(IR on)	€ 265,00
		new design
CCD-I82A/50M	420 TVL 16mm board lens IR IP66	€ 275,00
CCD-I86A/50M	480 TVL 16mm board lens IR IP66 1. 1/3" SONY SUPER HAD CCD SENSOR, 420/480TV LINES 2. 16mm / M12 Board Lens / 3. Angle of View: 21° 4. IR distance: 50m (indoor) / 30m (outdoor) 5. Minimum Illumination: 0 Lux(IR on) 6. IP 66 water-proof 7. Power Consumption: 200mA(IR off), 800mA(IR on)	€ 352,00
		new design
CCD-I82A/80M	420 TVL 25mm board lens CS IR	€ 335,00
CCD-I86A/80M	480 TVL 25mm board lens CS IR 1. 1/3" SONY SUPER HAD CCD SENSOR, 420/480TV LINES 2. 25mm CS Mount Lens 3. Angle of View: 15° 4. IR distance: 80m (indoor) / 50m (outdoor) 5. Minimum Illumination: 0 Lux(IR on) 6. IP 66 water-proof 7. Power Consumption: 200mA(IR off), 800mA(IR on)	€ 450,00
		
CCD-I82A/110M	420 TVL 25mm board lens CS IR 1. 1/3" SONY SUPER HAD CCD SENSOR, 420TV LINES 2. 25mm CS Mount Lens 3. Angle of View: 15° 4. IR distance: 110m (indoor) / 80m (outdoor) 5. Minimum Illumination: 0 Lux(IR on) 6. IP 66 water-proof 7. Power Consumption: 200mA(IR off), 900mA(IR on)	€ 384,00
		
CCD-IA68A/110MRI-23X	540TVL - 22X Lens - RS485 IR - IR CUT Meccanica Samsuna 1. 1/4" SONY SUPER HAD CCD SENSOR, 540TV LINES 2. Lens mount: 22X (3.9mm ~ 85.8mm) Integrated Lens 3. Digital Zoom: 230X 4. IR distance: 110m (indoor) / 80m (outdoor) 5. Minimum Illumination: 0 Lux(IR on) 6. IP 66 water-proof 7. Power Consumption: 200mA(IR off), 950mA(IR on) 8. RS-485 communication control port	€ 1.374,00
		

Articolo	DESCRIZIONE	Prezzo Unitario
CCD-IS82A/30MTN	420 TVL 4-9mm 20-30M IR Nextchip DSP-OSD 1. 1/3" SONY SUPER HAD CCD SENSOR, 420 TV LINES 2. 4 - 9mm VARI-FOCAL 3. IR distance: 30m (indoor) / 20m (outdoor) 4. IP 66 water-proof 5. Power consumption 200mA/500mA(IR on)	€ 279,00
		
CCD-IS88A/30MTN	540 TVL 4-9mm 20-30M IR Nextchip DSP-OSD	€ 389,00
CCD-IS88I/30MTN	540 TVL 4-9mm 20-30M IR-CUT Nextchip DSP-OSD	€ 428,00
	1. 1/3" SONY SUPER HAD CCD SENSOR, 540 TV LINES 2. 4 - 9mm VARI-FOCAL 3. IR distance: 30m (indoor) / 20m (outdoor) 4. IP 66 water-proof 5. Power consumption 200mA/500mA(IR on)	new
CCD-IS88A/30MN	540 TVL 4-9mm 30M IR Nextchip DSP-OSD	€ 381,00
	1. 1/3" SONY SUPER HAD CCD SENSOR, 540 TV LINES 2. 4 - 9mm VARI-FOCAL 3. Nextchip DSP con menu OSD 4. IR distance: 30m (indoor) / 10m (outdoor) 5. Minimum Illumination: 0 Lux(IR on) 6. Power Consumption: 120mA(IR off), 450mA(IR on)	
CCD-IS82A/50MFN	420 TVL 9-22mm IR / Nextchip DSP-OSD	€ 408,00
	1. 1/3" SONY SUPER HAD CCD SENSOR, 420 TV LINES 2. 9 - 22 mm VARI-FOCAL 3. Nextchip DSP 4. IR distance: 50m (indoor) / 20m (outdoor) 5. Minimum Illumination: 0 Lux(IR on) 6. Power Consumption: 150mA(IR off), 450mA(IR on)	
CCD-IS88A/50MN	540 TVL 9-22mm 50M IR / Nextchip DSP-OSD	€ 474,00
CCD-IS88I/50MN	540 TVL 9-22mm 50M IR / Nextchip DSP-OSD e IR CUT	€ 520,00
	1. 1/3" SONY SUPER HAD CCD SENSOR, 540 TV LINES 2. 9 - 22mm VARI-FOCAL 3. Nextchip DSP con menu OSD e IR CUT (vers. I) 4. IR distance: 50m (indoor) / 20m (outdoor) 5. Minimum Illumination: 0 Lux(IR on) 6. Power Consumption: 150mA(IR off), 450mA(IR on)	
CCD-IS88A/50MTN	540 TVL 9-22mm 50M IR Nextchip DSP-OSD	€ 481,00
CCD-IS88I/50MTN	540 TVL 9-22mm 50M IR Nextchip DSP-OSD e IR CUT	€ 530,00
	1. 1/3" SONY SUPER HAD CCD SENSOR, 540 TV LINES 2. 9 - 22mm VARI-FOCAL 3. Nextchip DSP con menu OSD e IR CUT (vers. I) 4. IR distance: 50m (indoor) / 20m (outdoor) 5. Minimum Illumination: 0 Lux(IR on) 6. Power Consumption: 150mA(IR off), 450mA(IR on)	
CCD-IS88A/3616MN	540 TVL 3,6-16mm 40-50M IR Nextchip DSP-OSD	€ 481,00
CCD-IS88I/3616MTN	540 TVL 3,6-16mm 40-50M IR Nextchip DSP-OSD IR CUT	€ 530,00
	1. 1/3" SONY SUPER HAD II CCD SENSOR, 540 TV LINES 2. 3,6 - 16mm VARI-FOCAL 3. IR distance: 50m (indoor) / 40m (outdoor) 4. IP 66 water-proof 5. Power consumption 200mA/500mA(IR on)	new design new
CCD-IS88I/50MHQ	540 TVL 9-22mm 50M IR Sony HQ1 DSP-OSD con IRCUT	€ 549,00
	1. 1/3" SONY HQ1 CCD SENSOR, 540 TV LINES 2. 9 - 22mm VARI-FOCAL 3. Minimum Illumination: 0 Lux(IR on) 4. IR distance: 50m (indoor) / 20m (outdoor) 5. Power Consumption: 200mA(IR off), 500mA(IR on) 6. IP 66 water-proof	
CCD-IS88I/50MTHQ	540 TVL 9-22mm 50M IR Sony HQ1 DSP-OSD con IRCUT	€ 559,00
	1. 1/3" SONY HQ1 CCD SENSOR, 540 TV LINES 2. 9 - 22mm VARI-FOCAL 3. Minimum Illumination: 0 Lux(IR on) 4. IR distance: 50m (indoor) / 20m (outdoor) 5. Power Consumption: 200mA(IR off), 500mA(IR on) 6. IP 66 water-proof	new

Articolo	DESCRIZIONE	Prezzo Unitario
CCD-IL82D/15M	420TVL rilevamento targhe DUAL CCD 16mm	€ 597,00
CCD-IL88D/15M	540TVL rilevamento targhe DUAL CCD 25mm	€ 670,00
	1. 1/3" SONY SUPER HAD CCD SENSOR, 420/540TV LINES 2. 16-25mm / M12 Board Lens 3. IR distance: 15M 4. Minimum Illumination: 0 Lux(IR on) 5. IP66 6. Power Consumption: 150mA(IR off), 500mA(IR on)	
CCD-IL88C/0922MN	540TVL 9-22mm sorveglianza stradale DSP-OSD	€ 695,00
	1. 1/3" SONY SUPER HAD CCD SENSOR, 540 TV LINES 2. 9 - 22 mm VARI-FOCAL 3. IR distance: 50m (indoor) / 40m (outdoor) 4. Minimum Illumination: 0 Lux(IR on) 5. IP 66 water-proof 6. 200mA/350mA(led on)	
CCD-IS89A/4090MTN	580 TVL 4-9mm 20-30M IR Nextchip DSP-OSD	€ 442,00
	1. 1/3" SONY SUPER HAD II CCD SENSOR, 580 TV LINES 2. 4 - 9mm VARI-FOCAL 3. IR distance: 30m (indoor) / 20m (outdoor) 4. IP 66 water-proof 5. Power consumption 200mA/500mA(IR on)	new
CCD-IH88A/0922MN	540 TVL 9-22mm 80M IR Nextchip DSP-OSD	€ 571,00
CCD-IH88I/0922DN	540 TVL 9-22mm 80M IR Nextchip DSP-OSD e IR CUT	€ 631,00
	1. 1/3" SONY SUPER HAD CCD SENSOR, 540 TV LINES 2. 9 - 22mm VARI-FOCAL 3. Nextchip DSP con menu OSD e IR CUT (IH88I) 4. IR distance: 80m (indoor) / 40m (outdoor) 5. IP 66 water-proof con ventola integrata 6. Power Consumption: 150mA(IR off), 450mA(IR on)	
CCD-IH88I/4090DN	540 TVL 4-9mm 50M IR Nextchip DSP-OSD	€ 583,00
	1. 1/3" SONY SUPER HAD CCD SENSOR, 540 TV LINES 2. 4 - 9mm VARI-FOCAL 3. Nextchip DSP con menu OSD e IR CUT 4. IR distance: 50m (indoor) / 40m (outdoor) 5. IP 66 water-proof - staffa passacavo 6. Power Consumption: 150mA(IR off), 450mA(IR on)	
DPS-IS78WI/30MF	540 TVL 4-9mm 30M IR Pixim DPS super wide dynamic range	€ 729,00
	1. DPS Orca Pixim super wide dynamic SENSOR, 540 TV 2. 4 - 9mm VARI-FOCAL 3. 0,08 lux slow shutter, 0,8 lux color 4. IR distance: 30m (indoor) / 20m (outdoor) 5. IP 66 water-proof	
DPS-IH78WI/0922D	540 TVL 9-22mm 80M IR Pixim DPS super wide dynamic range	€ 1.044,00
	1. DPS Orca Pixim super wide dynamic SENSOR, 540 TV 2. 9 - 22mm VARI-FOCAL 3. 0,08 lux slow shutter, 0,8 lux color 4. IR distance: 50m (indoor) / 40m (outdoor) 5. IP 66 water-proof	
CCD-IW82A/15M	10M Telecamera IR IP66 da Auto	€ 165,00
	1. 1/3" Sony Super HAD CCD 2. 420 TV lines, 3. Focus 2,9mm 4. 5-10M IR distance	

Prezzi e specifiche possono subire modifiche senza preav.




Le schede tecniche sono disponibili sul sito www.powerview.it

2 anni di garanzia

email:

carlo.accordi@powerview.it

manuel.bellotto@powerview.it

PowerView		Listino Prezzi DVR STANDALONE	
Articolo	Descrizione	Prezzo Unitario	
DVR 540V telecomando	4ch DVR - uscita VGA - mouse - senza ventole	€	414,00
	1. Porta Usb per backup 2. con mouse 3. senza ventole 4. Uscita VGA	€	18,00
DVR 404TAB	4ch DVR triplex MJPEG/MPEG4 mouse, visione cell. UMTS e browser IE,	€	604,00
	1. LAN port , visione remota tramite browser IE 2. Compressione: MJPEG registrazione /MPEG4 trasmissione 3. Porta Usb e RS-485 / 50 frame rec 4. USCITA VGA 5. Telecomando incluso		
DVR 408TAB-RH	8ch DVR triplex MJPEG/MPEG4 mouse, visione cell. UMTS e browser IE,	€	880,00
	1. LAN port , visione remota tramite browser IE 2. Compressione: MJPEG registrazione /MPEG4 trasmissione 3. Porta Usb e RS-485 / 50 frame rec 4. USCITA VGA 5. Telecomando incluso		
DVR 416TAB-RH	16ch DVR triplex MJPEG/MPEG4 mouse, visione cell. UMTS e browser IE,	€	1.414,00
	1. LAN port , visione remota tramite browser IE 2. Compressione: MJPEG registrazione /MPEG4 trasmissione 3. Porta Usb e RS-485 / 100 frame rec 4. USCITA VGA 5. Telecomando incluso		
IR EXTENDER	Prolunga ricevitore IR per DVR serie 400	€	20,00
DVR 704H	4ch DVR triplex MPEG4 H.264mouse, visione cell. UMTS e browser IE, porta Vga	€	746,00
	1. LAN port , visione remota tramite browser IE 2. MPEG4 H.264 3. Porta Usb e RS-485 / 100 frame rec 4. con USCITA VGA 5. Telecomando incluso 6. Visione da I-Phone		
DVR 708H-DVD	8ch DVR triplex MPEG4 H.264mouse, visione cellulare UMTS e browser IE, porta Vga, masterizzatore DVD	€	1.505,00
	1. LAN port , visione remota tramite browser IE 2. MPEG4 H.264 3. Porta Usb e RS-485 / 200 frame rec 4. con USCITA VGA 5. Telecomando e masterizzatore DVD inclusi 6. Visione da I-Phone		
DVR 716H-DVD	16ch DVR triplex MPEG4 H.264mouse, visione cellulare UMTS e browser IE, porta Vga, masterizzatore DVD	€	1.940,00
	1. LAN port , visione remota tramite browser IE 2. MPEG4 H.264 3. Porta Usb e RS-485 / 200 frame rec 4. con USCITA VGA 5. Telecomando e masterizzatore DVD inclusi 6. Visione da I-Phone		
DVR604	4CH DVR MPEG4/H.264 Mouse, Telecomando	€	798,00
	1. Compressione: MPEG4/H264 2. Risoluzione Display: 720x576 3. Risoluzione Registrazione: Full D1, Half D1, CIF 100 fps 4. Uscita VGA 5. LAN Port, visione remota tramite browser IE, visione da cell UMTS, 6. Masterizzatore DVD, mouse e telecomando		
DVR608	8CH DVR MPEG4/H.264 Mouse, Telecomando	€	1.186,00
	1. Compressione: MPEG4/H264 2. Risoluzione Display: 720x576 3. Risoluzione Registrazione: Full D1, Half D1, CIF 200 fps 4. Uscita VGA 5. LAN Port, visione remota tramite browser IE, visione da cell UMTS, 6. Masterizzatore DVD, mouse e telecomando		

PowerView		Listino Prezzi DVR STANDALONE	
Articolo	Descrizione		Prezzo Unitario
DVR-3204HA/CIF	4Ch DVR Pentaplex MPEG4/H.264, visione cellulare UMTS e browser IE, porta Vga-HDMI		€ 643,00
	1. Compressione: MPEG4/H.264 2. Risoluzione Registrazione: 100 Fps 1° canale D1 (704x576) - altri canali CIF (352x288) 3. LAN port, visione remota tramite browser IE e cell. UMTS 4. 4ch audio / senza ventole	new	
DVR-3208HA/CIF	8Ch DVR Pentaplex MPEG4/H.264, visione cellulare UMTS e browser IE, porta Vga-HDMI		Da definire
	1. Compressione: MPEG4/H.264 2. Risoluzione Registrazione: 200 Fps 1° canale D1 (704x576) - altri canali CIF (352x288) 3. LAN port, visione remota tramite browser IE e cell. UMTS 4. 4ch audio	new	
DVR-3216HA/CIF	16Ch DVR Pentaplex MPEG4/H.264, visione cellulare UMTS e browser IE, porta Vga-HDMI		Da definire
	1. Compressione: MPEG4/H.264 2. Risoluzione Registrazione: 400 Fps 1° e 9° canale D1 (704x576) - altri canali CIF (352x288) 3. LAN port, visione remota tramite browser IE e cell. UMTS 4. 4ch audio	new	
DVR-3504HT/D1	4Ch H.264 / Full D1 2U standalone DVR		€ 2.466,00
	1. Compressione: MPEG4/H.264 2. Risoluzione Registrazione: Full D1 2U 3. LAN port, visione remota tramite browser IE e cell. UMTS 4. Velocità Display e Record: 100FPS 5. 4ch audio funzione matrice e looping 6. Mouse e telecomando inclusi (masterizzatore optional)		
DVR-3508HT/D1	8Ch H.264 / Full D1 2U standalone DVR		€ 3.044,00
	1. Compressione: MPEG4/H.264 2. Risoluzione Registrazione: Full D1 2U 3. LAN port, visione remota tramite browser IE e cell. UMTS 4. Velocità Display e Record: 200FPS 5. 8ch audio funzione matrice e looping 6. Mouse e telecomando inclusi (masterizzatore optional)		
DVR-3516HT/D1	16Ch H.264 / Full D1 2U standalone DVR		€ 3.475,00
	1. Compressione: MPEG4/H.264 2. Risoluzione Registrazione: Full D1 2U 3. LAN port, visione remota tramite browser IE e cell. UMTS 4. Velocità Display e Record: 400FPS 5. 16ch audio funzione matrice e looping 6. Mouse e telecomando inclusi (masterizzatore optional)		
DVD-RW	Masterizzatore DVD RW		€ 108,00
DVR4804H-DVD	4ch DVR Pentaplex H.264 IBRIDO - UMTS, registra telecamere IP e standard		€ 1.285,00
	1. Compressione: H.264 e/o MJPEG 2. Registra da telecamere IP e standard (max 1xIP) 3. Risoluzione Registrazione: 720x576, 360x288 4. Velocità Display: 100FPS, Recording: 100FPS 5. Network Function, RJ45 interface; web server, UMTS 6. Masterizzatore DVD-RW/telecomando inclusi		
DVR4808H-DVD	8ch DVR Pentaplex H.264 IBRIDO - UMTS, registra telecamere IP e standard		€ 1.824,00
	1. Compressione: H.264 e/o MJPEG 2. Registra da telecamere IP e standard (max 2xIP) 3. Risoluzione Registrazione: 720x576, 360x288 4. Velocità Display: 200FPS, Recording: 200FPS 5. Network Function, RJ45 interface; web server, UMTS 6. Masterizzatore DVD-RW/telecomando inclusi		
DVR4816H-DVD	16ch DVR Pentaplex H.264 IBRIDO - UMTS, registra telecamere IP e standard		€ 2.152,00
	1. Compressione: H.264 e/o MJPEG 2. Registra da telecamere IP e standard (max 2xIP) 3. Risoluzione Registrazione: 720x576, 360x288 4. Velocità Display: 400FPS, Recording: 200FPS 5. Network Function, RJ45 interface; web server, UMTS 6. Masterizzatore DVD-RW/telecomando inclusi		
DVR4800VGA	Modulo VGA per DVR serie 4800		€ 91,00

PowerView		Listino Prezzi DVR STANDALONE	
Articolo	Descrizione	Prezzo Unitario	
MDR04E	4ch ultra compact mini-DVR SENZA VENTOLA	€	475,00
MDR04D	4ch ultra compact mini-DVR SENZA VENTOLA + LAN	€	582,00
	1. Risoluzione display: 640x544 2. Risoluzione Registrazione: 640x272 3. Velocità Display: 100FPS, Recording: 50FPS 4. IR extender, telecomando, attacco VESA (opzionali) 5. Dimensioni: 18cm x 4cm x 12.5cm		
MDR14E	4ch ultra compact mini-DVR SENZA VENTOLA - 4 balun inclusi	€	574,00
MDR14D	4ch ultra compact mini-DVR SENZA VENTOLA + LAN - 4 balun inclusi	€	682,00
	1. Risoluzione display: 640x544 2. Risoluzione Registrazione: 640x272 3. Velocità Display: 100FPS, Recording: 50FPS 4. IR extender, telecomando, attacco VESA (opzionali) 5. Dimensioni: 18.09cm x 4.19cm x 12.85cm 6. Include 4 balun (4x Video-In / 1x Audio-In)		
RE002	Telecomando per MDR	€	28,00
ATTACCO VESA	VESA montaggio a muro per serie MDR	€	55,00
FDR 404	4ch/ 8ch DVR triplex MJPEG/MPEG4 mouse, visione con cell. UMTS e browser IE, FANLESS	€	1276,00
FDR 408		€	1479,00
	1. LAN port , visione remota tramite browser IE 2. Dual compression: MJPEG/MPEG4 FANLESS - senza ventole 3. Porta Usb e RS-485 / 50 frame rec 4. uscita Vga e telecomando inclusi 5. ambiente di lavoro -20 / +50 gradi		
DVR 404TC-19	4ch/ 8ch DVR triplex MJPEG/MPEG4 mouse, visione con cell. UMTS e browser IE, 19" LCD	€	2169,00
DVR 408TC-19		€	2423,00
	1. LAN port , visione remota tramite browser IE 2. Dual compression: MJPEG/MPEG4 3. Porta Usb e RS-485 / 50 frame rec 4. Monitor 19"		
DVR 140UTC-7	4ch DVR - ridotte dimensioni - lcd 7"	€	858,00
	1. Porta Usb per backup verso PC 2. MONITOR 7" lcd 3. senza HDD 4. 100FPS		
HDD-250SATA	HDD Seagate serie SV specifica per videosorveglianza 5 anni garanzia	telefonare	
HDD-500SATA		telefonare	
	1. Interfaccia sata 2. Basso consumo 3. Basso riscaldamento per funzionamento H24 4. 5 anni di garanzia diretta del produttore		
QUAD-404	QUAD 4 canali con telecomando	€	186,00
QUAD-508	QUAD 8 canali con telecomando	€	219,00
	1. Refresh Speed: 25F/sec 2. Telecomando 3. Signal Input : 4/8 Canali, Composite 1.0Vp-p,BNC		

Prezzi e specifiche possono subire variazioni senza preavviso

 Le schede tecniche sono disponibili sul sito www.powerview.it




2 anni di garanzia











Pagina 13

email:

carlo.accordi@powerview.it
manuel.bellotto@powerview.it

Release Date 01-07-2010

PowerView		Listino Prezzi SPEED DOME	
Articolo	Descrizione		Prezzo
SDF-SDZ300/AO	1/4" CCD, 540 TV Linee, Day/Night, 30X Zoom		€ 2.202,00
	1. 540 TV lines 2. 30+10X Zoom, 0.0005Lux, Day/Night 3. Alimentatore AC24V (incluso) - staffa a muro inclusa 4. CCD SONY - Meccanica SAMSUNG	new	
SDH-SDZ300	1/4" CCD, 540 TV linee, Day/Night, 30X Zoom (Montaggio a Muro) IP67		€ 2.713,00
	1. 540 TV lines High Speed Dome 2. 30X Zoom, 0.002Lux, Day/Night IR Cut 3. Alimentatore:AC24V (incluso) - staffa a muro inclusa 4. Ottica SAMSUNG		
SDB-SDZ300	1/4" CCD, 540 TV linee, Day/Night, 30X Zoom		€ 2.335,00
SDB-SDZ300/IC	(Montaggio a Muro o incasso) IP67		€ 2.335,00
	1. 540 TV lines High Speed Dome 2. 30X Zoom, 0.002Lux, Day/Night IR Cut 3. Alimentatore:AC24V (incluso) - staffa a muro inclusa 4. Ottica SAMSUNG		
SDM-SDZ100	1/4" CCD, 500 TV linee, MINI DOME, 10X Zoom		€ 1.188,00
	1. 500 TV lines Mini Dome da interno 2. 10X Zoom ottico + 10x zoom digitale, 0.02Lux, Day/Night 3. Alimentatore non incluso 4. Ottica SAMSUNG		
SDM-SDZ100/O	1/4" CCD, 500 TV linee, MINI DOME, 10X Zoom		€ 1.423,00
	1. 500 TV lines Mini Dome da esterno 2. 10X Zoom ottico + 10x zoom digitale, 0.02Lux, Day/Night 3. Alimentatore non incluso - staffa a muro inclusa 4. Ottica SAMSUNG		
MD82A/4090M	1/3" CCD, 420 TV linee, MINI DOME, Varifocal 4-9 mm MOTORIZZATA		€ 576,00
	1. 420 TV lines Mini Dome da esterno 2. Varifocale 4-9 mm motorizzata 3. Alimentatore non incluso - staffa a muro inclusa 4. Ottica: SONY		
KB-303	Tastiera di controllo bidimensionale		€ 212,00
	1. Display, allarmi di errore 2. Rs 485		
KB-701S	Tastiera di controllo		€ 525,00
	1. Display LCD, allarmi di errore 2. Porta 255 Rs485 con Joystick PELCO 3D		
KB-301	Tastiera di controllo		€ 481,00
	1. Display LCD, allarmi di errore 2. Porta 255 Rs485 con Joystick PELCO 3D		
KBM-01	Tastiera di controllo con video tester		€ 587,00
	1. Monitor da 3,5 pollici a colori 2. Porta Rs485 3D		

PowerView		Listino Prezzi SPEED DOME	
Articolo	Descrizione		Prezzo
Corner Bracket	Supporto per il montaggio ad angolo	€	99,00
	specificare modello dome in ordine		
Ceiling Bracket	Supporto per il montaggio a soffitto	€	147,00
	specificare modello dome in ordine		
Pole Bracket	Supporto per montaggio a palo	€	112,00
	specificare modello dome in ordine		
BK-WAM	Supporto a muro per SDM-SDZ100	€	132,00
			
BK-J12	Supporto a collo d'oca per SDM-SDZ100	€	101,00
			
BK-CEM	Supporto a soffitto per SDM-SDZ100	€	107,00
	Lunghezza 34,5 cm.		
BK-CEM 2	Supporto a soffitto per SDM-SDZ100/O	€	68,00
	Lunghezza 22,7 cm		
BK-J20	Supporto a soffitto per SDM-SDZ100/O	€	43,00
			
BK-ICM	Supporto a incasso per SDM-SDZ100	€	68,00
			
BK-ICM 2	Supporto a incasso per SDM-SDZ100/O	€	70,00
			

Prezzi e specifiche sono soggette a cambiamenti senza preavviso

Le schede tecniche sono disponibili sul sito www.powerview.it

2 anni di garanzia

email:



carlo.accordi@powerview.it

manuel.bellotto@powerview.it

PowerView Listino Prezzi IP CAMERA

Articolo	Descrizione	Prezzo Unitario
IP-300H	Video Server MPEG4 H.264 1. Web server 2. Supporta TCP/IP networking, SMTP e-mail, HTTP 3. client soft incl. Fino a 25 cam 4. Compressione MPEG4 H264	€ 515,00
		
IP-N1000	MPEG4 IP camera, visione da cellulare 1. CMOS 2. Zoom 10x digitale 3. Web server e client soft incl. fino a 16 cam 4. Compressione MPEG4 e MJPEG + audio bid.	€ 447,00
		
IP-N1250	MPEG4 IP camera, visione da cell. , IR led, wireless 1. CMOS con IR LED per visione notturna, wireless 802.11b/g 2. Zoom 10x digitale 3. Web server e client soft incl. fino a 16 cam 4. Compressione MPEG4 e MJPEG + audio bid.	€ 496,00
		
IP-IH88A/0922M	Sony CCD IP camera ,MPEG4 H.264 80M IR varifocale 1. CCD Sony 540 linee, varifocal 09-22 mm 2. SD Flash card interna OPTIONAL 3. Supporta TCP/IP networking, SMTP e-mail,HTTP 4. IR 50-80 metri IP66 5. Compressione MPEG4 H264	€ 1.039,00
		
IP-IDVC88A/4090M	Sony CCD IP MPEG4 H.264 20M IR varifocal antivandalò 1. CCD Sony 540 linee, varifocal 04-09 mm 2. SD Flash card interna OPTIONAL 3. Supporta TCP/IP networking, SMTP e-mail, HTTP 4. IR 15-20 metri IP66 5. Compressione MPEG4 H264	€ 777,00
		
IP-B86C/H IP-B88C/H	Sony CCD IP camera MPEG4 H.264 480 TV Sony CCD IP camera MPEG4 H.264 540 TV 1. CCD Sony 480/540 linee 2. SD Flash card interna OPTIONAL 3. Supporta TCP/IP networking, SMTP e-mail,HTTP 4. Web server e client soft incl. fino a 25 cam 5. Compressione MPEG4 H264	€ 704,00 € 729,00
		
IP-I82A/30M	Sony CCD IP camera ,MPEG4 H.264 30M IR IP66 Con scheda da 2G 1. CCD Sony 420 linee 2. SD Flash card interna 3. Supporta TCP/IP networking, SMTP e-mail,HTTP 4. Web server e client soft incl. fino a 25 cam 5. Compressione MPEG4 H264	€ 719,00
		
IP-NH060-3A2	Sony Progressive CCD MegaPixel - POE - Obiettivo incluso 1. CCD Sony Progressive >700TVL 2. 0,2 lux @ F1.2 3. MPEG4 e MJPEG simultanei 4. Web server 5. Audio in e out	€ 1.602,00
		
IP-NH210-3A1	Sony Progressive CCD MegaPixel - POE 1. CCD Sony Progressive >700TVL - POE 2. 0,2 lux @ F1.2 3. MPEG4 e MJPEG simultanei 4. Web server 5. Audio in e out	€ 1.719,00
		

PowerView Listino Prezzi IP CAMERA

Articolo	Descrizione	Prezzo Unitario
IPD-B51M/P 	CCD Megapixel MPEG4/H264 Full-HD 1080P - CMOS - POE 1. CMOS Sony 2. 0,2 lux @ F1.2 3. H.264 e MJPEG simultanei 4. Web server 5. Audio in e out	€ 996,00
IPD-DV51M/P 	CCD Megapixel MPEG4/H264 Full-HD 1080P - CMOS - POE Da interno 1. CMOS Sony 2. 0,2 lux @ F1.2 3. H.264 e MJPEG simultanei 4. Web server 5. Audio in e out	€ 816,00

Prezzi e specifiche possono subire variazioni senza preavviso

Le schede tecniche sono disponibili sul sito www.powerview.it

2 anni di garanzia

email:

carlo.accordi@powerview.it







manuel.bellotto@powerview.it










PowerView		LENTI	
Articolo	Descrizione		Prezzo Unitario
L0358M/1.2	3.5-8mm Manual Iris Lens		€ 57,00
	1. F1.2 2. CS Mount ; MOD:0.3 3. Angolo: 94.45-44.6 4. Focale:3.5-8.0 mm 5. Manual Iris		
L0358M/1.4	3.5-8mm Manual Iris Lens		€ 47,00
	1. F1.4 2. CS Mount ; MOD:0.3 3. Angolo: 54-23 4. Focale:3.5-8 mm 5. Manual Iris		
L02812M/1.4	2.8-12mm Manual Iris Lens		€ 117,00
	1. F1.4 2. CS Mount ; MOD:0.2 3. Angolo: 101-36 4. Focale:2.8-12 mm 5. Manual Iris		
L02812A/1.4	2.8-12mm Auto Iris Lens		€ 138,00
	1. F1.4 2. CS Mount ; MOD:0.2 3. Angolo: 101-36 4. Focale:2.8-12 mm 5. Auto Iris		
L0358A/1.2	3.5-8mm Auto Iris Lens		€ 92,00
	1. F1.2 2. CS Mount ; MOD:0.3 3. Angolo: 94.45-44.6 4. Focale:3.5-8 mm 5. Auto Iris		
L0358A/1.4	3.5-8mm Auto Iris Lens		€ 75,00
	1. F1.4 2. CS Mount ; MOD:0.3 3. Angolo: 94.45-44.6 4. Focale:3.5-8 mm 5. Auto Iris		
L0615M/1.4	6-15mm Manual Iris Lens		€ 57,00
	1. F1.4 2. CS Mount ; MOD:0.3 3. Angolo: 94.45-44.6 4. Focale:6-15 mm 5. Manual Iris		
L0616A/1.4	6-16mm Auto Iris Lens		€ 91,00
	1. F1.4 2. CS Mount ; MOD:0.3 3. Angolo: 54-23 4. Focale:6-16 mm 5. Auto Iris		
L06060M/1.6	6-60mm Manual Iris Lens		€ 136,00
	1. F1.6 2. CS Mount ; MOD:0.2 3. Angolo: 60-5.8 4. Focale:6-60 mm 5. Manual Iris		
L06060A/1.6	6-60mm Auto Iris Lens		€ 169,00
	1. F1.6 2. CS Mount ; MOD:0.2 3. Angolo: 60-5.8 4. Focale:6-60 mm 5. Auto Iris		











Articolo	Descrizione	Prezzo Unitario
BL0250	Board Lens, 2.5mm 1. Format :1/3" 2. Focal Length : 2.5mm 3. Angle of views : 121.5 4. Aperture(F#) : 2.0 5. Mount : 0.5*12mm	€ 29,00
		
BL0280	Board Lens, 2.8mm 1. Format :1/3" 2. Focal Length : 2.8mm 3. Angle of views : 105.9 4. Aperture(F#) : 2.0 5. Mount : 0.5*12mm	€ 17,00
		
BL0360	Board Lens, 3.6mm 1. Format :1/3" 2. Focal Length : 3.6mm 3. Angle of views : 76.1 4. Aperture(F#) : 2.0 5. Mount : 0.5*12mm	€ 11,00
		
BL0600	Board Lens, 6.0mm 1. Format :1/3" 2. Focal Length : 6.0mm 3. Angle of views : 51.6 4. Aperture(F#) : 2.0 5. Mount : 0.5*12mm	€ 11,00
		
BL0800	Board Lens, 8.0mm 1. Format :1/3" 2. Focal Length : 8.0mm 3. Angle of views : 42 4. Aperture(F#) : 2.0 5. Mount : 0.5*12mm	€ 11,00
		
BL1200	Board Lens, 12mm 1. Format :1/3" 2. Focal Length : 12mm 3. Angle of views : 28.1 4. Aperture(F#) : 2.0 5. Mount : 0.5*12mm	€ 13,00
		
BL1600	Board Lens, 16mm 1. Format :1/3" 2. Focal Length : 16mm 3. Angle of views : 21.2 4. Aperture(F#) : 2.0 5. Mount : 0.5*12mm	€ 11,00
		
BL2500	Board Lens, 25mm 1. Format :1/3" 2. Focal Length : 25mm 3. Angle of views : 14 4. Aperture(F#) : 2.0 5. Mount : 0.5*12mm	€ 26,00
		

Prezzi e specifiche possono subire modifiche senza preavviso
Le schede tecniche sono disponibili sul sito www.powerview.it
2 anni di garanzia

email:
carlo.accordi@powerview.it
manuel.bellotto@powerview.it

PowerView ACCESSORI		
Articolo	Descrizione	Prezzo Unitario
LLT 201C	CCTV Video Balun	€ 11,00
	1. Trasmissione del segnale video fino a 600m con cavo UTP RJ45 cat. 5 Nota: Servono 2 Balun identici per ogni cavo	
LLT 213	CCTV Video+Alimentazione Balun	€ 33,00
	1. Trasmissione del segnale video e alimentazione su cavo UTP fornito in coppie connessione RJ45	
LLT-9011VP	CCTV Video+Alimentazione Balun	€ 36,00
	1. Trasmissione del segnale video e alimentazione su cavo UTP fornito in coppie connessione a MORSETTO	
LLT301R	CCTV Ricevitore Video attivo	€ 52,00
LLT301T	CCTV Trasmettitore Video attivo	€ 52,00
	1. Trasmissione del segnale fino a 3000m cavo UTP 2. Costi significativamente più bassi per lunghe distanze Note: Funziona in accoppiata LLT 301R-LLT301T	
VT-TTP414V	CCTV Video Balun 4 CANALI	€ 104,00
	1. Video Balun 4 canali	
LLT-1610R	CCTV Video Balun 16 CANALI	€ 522,00
	1. Video Balun 16 canali	
LLT-AA001	microfono aggiuntivo in linea	€ 49,00
	1. Microfono molto sensibile 2. Installazione Passante	
Hand View	Covertitore Universale da Vga a composito	€ 129,00
Hand View II	Covertitore Universale da Vga a comp. Hi-Res	€ 160,00
	1. Visualizza filmati e giochi sulla TV 2. Presentazione- Ideale per Presentazioni in classi o Conferenze 3. Documentazione-Registra le immagini del PC su videocassetta	
IR-30M	Illuminatore IR 30 metri IR	€ 88,00
IR-60M	Illuminatore IR 60 metri IR	€ 116,00
IR-80M	Illuminatore IR 80 metri IR	€ 131,00
IR-110M	Illuminatore IR 110 metri IR	€ 166,00
	TUTTI CON STAFFA ESCLUSA 1. Led 2. IP66 3. Consumo Max : 400Ma	
RS232-RS485	RS232 to RS485 convertitore	€ 19,00
	1. Send Speed: 300~115200BPS 2. Send Distance: 1.8KM 3. Tri-State Outputs for Multidrop Applications	

Articolo	Descrizione	Prezzo Unitario
YA-4609	Custodie per Telecamera da interno 9"  <ol style="list-style-type: none"> 1. Indoor housing camera 2. Finestra : 75 mm×64 mm 3 Misure massime per camera e lente : 250×80×80 mm incluso connettoreBNC 	€ 48,00
YA-4512	Custodia per Telecamera Esterno 12" alluminio  <ol style="list-style-type: none"> 1. Indoor/ourdoor housing camera 2. Finestra : 67 mm×57 mm 3. Alimentazione 24V o 220V 4. 174×90×72.5 mm incluso connettore BNC 	€ 147,00
WS-2771	Supporto per YA-4609/YA-4512  <ol style="list-style-type: none"> 1. Indoor/outdoor options 2. Carico massimo: 15kg 	€ 50,00
BK-Tripod	Supporto, Alluminio  <ol style="list-style-type: none"> 1. Dimension : 13h mm 	€ 12,00
BK-D022	Supporto, Alluminio  <ol style="list-style-type: none"> 1. Dimension : 40 X 63 mm 2. N.W. : 0.05KG 	€ 7,00
Bracket03	Supporto Grande per CCD Camera  <ol style="list-style-type: none"> 1. Misure : Diametro 85mm X 115mm di altezza 2. Materiale : Metallo cromato 3. Install Mode : Wall Type / Hang type 4. Carico massimo : 0.85KG 	€ 15,00
Bracket02	Supporto Piccolo per CCD Camera  <ol style="list-style-type: none"> 1. Misure : Diametro 65mm X 85mm di altezza 2. Materiale : Metal Cromato 3. Install Mode : Wall type / Hang type 4. Carico massimo : 0.55KG 	€ 11,00
BK-A206H	Supporto, Alluminio  <ol style="list-style-type: none"> 1. Dimension : Φ100(BASE) X 260mm 2. N.W. : 0.16KG 3. Max. Load : 5KG 4. Material : Aluminum 	€ 20,00
BK-A5061G	Supporto, Alluminio  <ol style="list-style-type: none"> 1. Dimension : 84x99x290 mm 2. N.W. : 0.5KG 3. Max. Load : 10KG 4. Material : Aluminum 	€ 23,00

Articolo	Descrizione	Prezzo Unitario
BK-A1159	Supporto, Alluminio 1. Dimension : $\Phi 48$ (BASE) X 85mm 2. N.W. : 0.2KG 3. Max. Load : 2.5KG 4. Material : Aluminum	€ 13,00
		
BK-A205	Supporto, Alluminio 1. Dimension : $\Phi 100$ (BASE) X 210mm 2. N.W. : 0.15KG 3. Max. Load : 5.00KG 4. Material : Aluminum	€ 10,00
		
BK-P197	Supporto, Plastica 1. Dimension : $\Phi 50$ (BASE) X 180mm 2. N.W. : 0.30KG 3. Max. Load : 3KG 4. Material : Plastics	€ 7,00
		
BK-J02	Supporto, Alluminio 1. Dimensioni : 60 X 65 X 160 mm 2. Materiale : Alluminio	€ 15,00
		
BK-J03	Bracket per IDO-DVC/IDV silver/bianco/met.scuro 1. Material: Aluminum 2. Dimension: 20.8 X 15.7 X 16.6mm Dome: $\Phi 150$ mm 3. Codice per ordine S-silver W-bianco K-metallo scuro	€ 59,00
		
BK-J04	Silver color Bracket per ID 1. Material: Aluminum 2. Dimension: 20 X 14 X 13.5mm Dome camera size: $\Phi 105$ mm 3. Codice per ordine S-silver W-bianco B-nero K-metallo scuro	€ 49,00
		
BK-J38	Supporto a muro per CCD-IDO88A/30MTN-W	€ 46,00
		
BK-J41	Supporto a soffitto per CCD-IDO88A/30MTN-W	€ 42,00
		
BNC CRIMP 5C	BNC Maschio a crimpare	€ 1,20
		
BNCM-BNCFx2B	BNC Ingresso Maschio uscita femmina x2	€ 7,00
		

new

Articolo	Descrizione	Prezzo Unitario
CB-1MVP	Cavo coassiale con connettori video e alimentazione 1/10/20/30/50/ metri	€ 5,00
CB-10MVP		€ 21,00
CB-20MVP		€ 39,00
CB-30MVP		€ 54,00
CB-50MVP		€ 83,00



1. Cavo coassiale CON connettori alimentazione e video

CB-100MVP	Cavo coassiale 100m video + alimentazione SENZA connettori (RG59+2x0,75mm²)	€ 233,00
CB-100MVP/RG59	Cavo coassiale 100m video + alimentazione SENZA connettori (RG59+2x0,3mm²)	€ 171,00
CB-200MVP	Cavo coassiale 200m SOLO video SENZA connettori	€ 171,00



1. Cavo coassiale SENZA connettori alimentazione e video

DSA12.5	Alimentatore per telecamere	€ 13,00
----------------	------------------------------------	---------



1. Alimentatore AC/DC 500 mA

DSA12V1A	Alimentatore per telecamere	€ 16,00
-----------------	------------------------------------	---------



1. Alimentatore AC/DC 1 Ampere

DSA12.20	Alimentatore per telecamere	€ 23,00
-----------------	------------------------------------	---------



1. Alimentatore AC/DC 2 Ampere

DSA12 2A/4P	Alimentatore per telecamere 4 uscite	€ 25,00
--------------------	---	---------



1. Alimentatore AC/DC 2 Ampere

DSA12 5A/4P	Alimentatore per telecamere 4 uscite	€ 51,00
--------------------	---	---------



1. Alimentatore AC/DC 5 Ampere

DSA12V2A/O	Alimentatore stagno per telecamere	€ 32,00
-------------------	---	---------



1. Alimentatore AC/DC 2 Ampere / Stagno

DSA12V3.3A/O	Alimentatore stagno per telecamere	€ 47,00
---------------------	---	---------













1. Alimentatore AC/DC 3.3 Ampere / Stagno

Articolo	Descrizione	Prezzo Unitario
DSA12V5A/9P	Alimentatore per telecamere 9 uscite FUSIBILE ELETTRONICO	€ 128,00
	1. Alimentatore AC/DC 5 Ampere	
DSA12V10A/18P	Alimentatore per telecamere 18 uscite FUSIBILE ELETTRONICO	€ 185,00
	1. Alimentatore AC/DC 10 Ampere	
DSA12V20A/18P	Alimentatore per telecamere 18 uscite FUSIBILE ELETTRONICO	€ 258,00
	1. Alimentatore AC/DC 20 Ampere	
DSA Powercon	adattatore cavo bipolare maschio	€ 1,65
DSA Powercon F	adattatore cavo bipolare femmina	€ 1,65
	Adattatore cavo bipolare maschio o femmina alimentazione	
VD-CD104	Distributore Video 1 input 4 output	€ 146,00
	1 input 4 output	
VD-CD108	Distributore Video 1 input 8 output	€ 197,00
VD-CD408	Distributore Video 4 input 8 output	€ 330,00
	1 input 8 output 4 input 8 output	
WT-410N	2.4G wireless trasmettitore + ricevente , ricevente con DIP switch (canali fissi)	€ 174,00
	1. Dimensioni ridotte 2. Microfono integrato 3. 4 canali ciclabili 4. Up to 100m	
WT-410T	2.4G trasmettitore wireless	€ 86,00
	1. Dimensioni ridotte 2. Microfono integrato 3. 4 channels selezionabili 4. Up to 100m	
WCCD-906N	Day/Night impermeabile 2.4G Wireless CCD Camera & Ricevitore Canale fisso con dip switch	€ 425,00
	1. 1/4" sharp CCD 2. 420 TV lines, 512x582 pixels 3. View angle:39 degree 4. 1.0 lux/F2.0 & 0 lux(IR on) 5. Built in IR lights, 15 meters night vision range 6. 2.4 G wireless AV color receiver	
WCCD-906TC	Day/Night impermeabile 2.4G Wireless CCD telecamera aggiuntiva (Alim. Non incluso)	€ 305,00
	1. 1/4" CCD per WCCD-906N 2. 420 TV lines, 512x582 pixels 3. View angle:39 degree 4. 1.0 lux/F2.0 & 0 lux(IR on) 5. Built in IR lights, 15 meters night vision range	

Prezzi e specifiche possono subire modifiche senza preavviso
Le schede tecniche sono disponibili sul sito www.powerview.it
2 anni di garanzia

email:
carlo.accordi@powerview.it
manuel.bellotto@powerview.it

PowerView		ACCESSORI	
Articolo	Descrizione		Prezzo Unitario
DP-035C/TFT	Monitor a colori 3,5" polso/tracolla  <ol style="list-style-type: none"> 1. TFT 3,5" 2. Funzionamento a batterie ricaricabili 3. Peso 260g 4. 118x95x45 		€ 550,00
DP-056C/TFT	Monitor a colori 5,6" polso/tracolla		€ 652,00
DP-HR56/TFT LED	Monitor a colori 5,6" polso/tracolla con tettoietta  <ol style="list-style-type: none"> 1. TFT 5,6" 2. Funzionamento a batterie ricaricabili 3. Peso 620g 4. 160x118x60 		€ 690,00
BK-WAM3	Supporto a muro per DP-056C/TFT		€ 23,00
DP-070C/TFT	Monitor/TV 7" Hannspree HANNSMini  <ol style="list-style-type: none"> 1. TFT 7" Tuner digitale terrestre 2. Funzionamento a batterie ricaricabili (include) 3. Ingresso video composito 4. Tuner Tv digitale terrestre 		telefonare
LCD019-MT	Monitor Powerview 19" Wide professional TVCC  <ol style="list-style-type: none"> 1. TFT 19" MX-Premium™ processore FULL HD ready 2. Ingresso VGA e composito (5x BNC) 3. Risoluzione 1440x900 4. Filtro 3D Comb per ridurre disturbi (segnale BNC) 		telefonare
DP-170TFT Wide	Monitor 17" Hannspree 16:9		telefonare
DP-190C/TFT Wide	Monitor 19" Hannspree 16:9		telefonare
DP-190C/TFT	Monitor 19" Hannspree 4:3  <ol style="list-style-type: none"> 1. TFT 19" 4:3 oppure 16:9 2. Ingresso VGA 		telefonare
DP-190TV/TFT	Monitor/TV 19" Hannspree serie XV-S ST19AMBB  <ol style="list-style-type: none"> 1. TFT 19" con decoder digitale terrestre 2. Ingresso VGA e composito (RCA) 		telefonare
DP-250TV/TFT	Monitor/TV 25" Hannspree Full HD  <ol style="list-style-type: none"> 1. TFT 25" Full HD con decoder digitale terrestre 2. Stand o wall mount 3. Ingresso video composito (RCA), VGA, HDMI 4. stereo 		telefonare
DP-320TV/TFT	Monitor/TV 32" Hannspree Full HD  <ol style="list-style-type: none"> 1. TFT 32" Full HD con decoder digitale terrestre 2. Stand o wall mount 3. Ingresso video composito (RCA), VGA, HDMI 4. stereo 		telefonare
Video Console III	Covertitore Video composito a Vga  <ol style="list-style-type: none"> 1. Uscita VGA 2. Stand alone 3. Ingresso video composito 4. Adatta 4:3 in 16:9 		€ 156,00
VideoConsoleplus	Covertitore Video composito a Vga Hi-Res  <ol style="list-style-type: none"> 1. La modalità non interlacciata aumenta la qualità delle immagini. 2. Telecomando 3. Ingresso bypass da PC (DVR+PC 1 monitor) 4. Aumenta la risoluzione di uscita fino a 1024x768/1280x1024 5. Nessun software o driver richiesto 		€ 212,00

Prezzi e specifiche possono subire modifiche senza preavviso
Le schede tecniche sono disponibili sul sito www.powerview.it
2 anni di garanzia

email:
carlo.accordi@powerview.it
manuel.bellotto@powerview.it

RAPPORTO ANGOLO VISIVO / FOCALE

Lunghezza focale		1.6	2.2	2.8	3	3.5	3.8	4	5	6	8	9	10
Rapporto visione orizzontale	1/2"	-	154°	121°	113°	97.0°	89.3°	84.8°	67.9°	56.6°	42.4°	37.7°	33.9°
	1/3"	162°	118°	92.9°	86.7°	74.3°	68.4°	65.0°	52.0°	43.3°	32.5°	28.9°	23.0°
	1/4"	122°	88.9°	69.8°	65.2°	55.9°	51.4°	48.9°	39.1°	32.6°	24.4°	21.7°	19.5°
		12	16	25	50	75	105	120	180	240	360	660	1320
	1/2"	30.8°	23.1°	14.8°	7.38°	4.92°	3.51°	3.08°	2.05°	1.54°	1.03°	0.55°	0.28°
	1/3"	23.0°	17.2°	11.0°	5.51°	3.67°	2.62°	2.30°	1.53°	1.15°	0.77°	0.42°	0.21°
	1/4"	16.7°	12.5°	7.99°	4.00°	2.66°	1.90°	1.67°	1.11°	0.83°	0.56°	0.30°	0.15°

CAMPO VISIVO

Camera CCD 1/3"

Distanza oggetto Focale	2 m	5 m	10 m	20 m
f = 2.8 mm				
f = 3.5 mm				
f = 8 mm				
f = 30 mm				
f = 50 mm				